

nobis

YOUR STOVE, OUR PASSION

2026

CATALOGUE | LISTE DES PRIX BOIS

WOOD CATALOG | PRICELIST
CATALOGUS | PRIJSLIJST HOUT
KATALOG | PREISLISTE HOLZ

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION

PRODUCT RANGE 2026



GAMME DE PRODUITS
PRODUCTASSORTIMENT
PRODUKTPALETTE





BI-FUEL / HYBRID STOVES
POÊLES HYBRIDES / HYBRIDE KACHELS / HYBRIDÖFEN

LIBERA 8/ 11 20
UNICA 10 28

STOVES
POÊLES / KACHELS / ÖFEN



EFREM CLASSIC 700.49 46
EFREM CLASSIC 800.55 48
FLAT 100 50
FLAT 300 | FLAT 330 52
FLAT 500 | FLAT 550 54
FLAT 700 | FLAT 770 56
ZENITH 400 58
ZENITH 600 60
ROUND 800 | ROUND 880 62
ROUND 900 | ROUND 990 64
CLASSIC 200 | CLASSIC 220 66

INSERTS
CHEMINÉES / HAARDEN / KAMINE



EFREM 700.49 76
EFREM 800.49 78
EFREM 900.49 80
EFREM 700.55 82
EFREM 800.55 84
EFREM 900.55 86
EFREM 1000.55 88
EFREM EDGE 700.49 90
EFREM EDGE 800.55 92
EFREM VIEW 700.49 94
EFREM VIEW 800.55 96
EFREM FLY 700.49 98
EFREM FLY 800.55 100

COOKERS
CUISINIÈRES / HOUTFORNUIZEN / KÜCHENHERDE



LINA MAIOLICA 90 108
LINA GRES 80 110
LINA GRES 90 112
OLGA GRES 80 114
OLGA GRES 90 116
OLGA 80 118
OLGA 90 120



Découvrez les autres bases et aménagez tout votre mur avec les compositions Moby

Ontdek de andere ondersteuningsbases en vul uw gehele muur met Moby-composities

Discover the other bases and furnish the entire wall with Moby compositions

Entdecken Sie die anderen Unterstützungs-basen und gestalten Sie Ihre gesamte Wand mit Moby-Kompositionen

MOBY PAG. 72

Tout simplement, unique

Nobis est l'expression d'une technologie de pointe qui a à cœur le bien-être des personnes.

Un poêle de nouvelle génération aux performances excellentes, aux normes de fiabilité élevées et au confort extraordinaire.

Silencieux, sûr et respectueux de l'environnement, notre poêle est certifié conforme aux normes les plus strictes exigées par les organismes nationaux et internationaux.

Notre poêle est unique en son genre.
Tout simplement unique, tout simplement Nobis.

Simply unique

Nobis is the expression of an advanced technology that has people's well-being at heart.

A next-generation stove with excellent performance, high reliability standards, and extraordinary comfort.

Silent, safe, and environmentally friendly, our stove is certified in accordance with the highest standards required by national and international bodies.

Our stove is one of a kind.
Simply unique, simply Nobis.

Eenvoudigweg uniek

Nobis is de uitdrukking van een geavanceerde technologie die het welzijn van mensen vooropstelt.

Een kachel van de volgende generatie met uitstekende prestaties, hoge betrouwbaarheidsnormen en buitengewoon comfort.
Onze kachel is stil, veilig en milieuvriendelijk en is gecertificeerd volgens de hoogste normen die door nationale en internationale instanties worden vereist.

Onze kachel is uniek in zijn soort.
Gewoonweg uniek, gewoonweg Nobis.

Einfach einzigartig

Nobis ist Ausdruck einer fortschrittlichen Technologie, die das Wohlbefinden der Menschen im Blick hat.

Ein Ofen der nächsten Generation mit hervorragender Leistung, hohen Zuverlässigkeitsstandards und außergewöhnlichem Komfort.

Unser Ofen ist leise, sicher und umweltfreundlich und gemäß den höchsten Standards nationaler und internationaler Gremien zertifiziert.

Unser Ofen ist einzigartig.
Einfach einzigartig, einfach Nobis.

Nous sommes Nobis

Une entreprise de personnes, non de chiffres. La signification du mot Nobis, « avec nous », exprime immédiatement notre philosophie.

NOUS, un mot qui inclut les personnes qui travaillent dans l'entreprise, nos clients, nos centres d'assistance et nos fournisseurs. Le succès doit être atteint ensemble, avec la passion pour notre travail qui chaque jour nous pousse à relever de nouveaux défis et à atteindre de nouveaux objectifs. Les objectifs de Nobis sont ambitieux et une équipe expérimentée rend chaque défi possible et chaque objectif atteignable.

Avec nous, le client est au centre de notre intérêt, de toutes nos activités, décisions et politiques d'entreprise. Le client est le premier point de référence pour notre développement futur : chaque problème, qu'il soit technique ou logistique, est une opportunité de croissance pour l'entreprise et pour le développement professionnel.

Le client est le partenaire avec lequel nous affrontons l'avenir, afin d'offrir chaque jour des produits dotés de la technologie la plus avancée dans le secteur, et de relever les nouveaux défis que le marché mondial nous impose aujourd'hui.

We are Nobis

Nobis is a company made up of people, not numbers. The meaning of the word, which stems from Latin ("with us") is a direct expression of our philosophy.
Us: a word whose meaning encompasses not only all those people working at our company, but also our customers, service centers and suppliers.
The passion for the work we do is key to our success, and leads us on to face new challenges and new goals, each and every day.
Nobis' objectives are ambitious, but thanks to our team of industry experts, every goal is achievable and no challenge is impossible.

With 'us' are our customers, who are at the core of our care, activities, decisions and company policies.
Our customers are the first reference point for our development and our growth: every issue, be it technical or logistic, is turned into an opportunity for business and professional growth.

Our customers are the partners we want to face the future with, to deliver cutting-edge products and overcome the new challenges set by today's global market.

Wij zijn Nobis

Een bedrijf dat bestaat uit mensen, niet uit getallen. De betekenis van het woord Nobis ("met ons") is een directe uitdrukking van onze filosofie.
ONS – een woord dat niet alleen al die mensen omvat die bij ons bedrijf werken, maar ook onze klanten, servicecentra en leveranciers. Succes bereiken we samen met de passie voor ons werk, die ons elke dag weer leidt naar nieuwe uitdagingen en nieuwe doelstellingen. De doelstellingen van Nobis zijn ambitieus, maar ons deskundige team, met jarenlange ervaring in de sector, maakt elke uitdaging mogelijk en elk doel haalbaar.

Bij "ons" hoort ook de klant, die centraal staat in onze belangen, activiteiten, beslissingen en bedrijfsbeleid. De klant is het eerste referentiepunt voor onze ontwikkeling en onze groei: elk probleem, technisch of logistiek, is een kans voor zakelijke en professionele groei.


De klant is de partner waarmee Nobis Srl de toekomst en de nieuwe uitdagingen van de huidige wereldwijde markt tegemoet gaat.

Wir sind Nobis

Ein Unternehmen, das aus Menschen besteht, nicht aus Zahlen. Die Bedeutung des Wortes Nobis (aus dem Lateinischen „mit uns") ist ein direkter Ausdruck unserer Philosophie.
UNS: ein Wort, dessen Bedeutung nicht nur alle Menschen umfasst, die in unserem Unternehmen arbeiten, sondern auch unsere Kunden, Servicezentren und Lieferanten. Erfolg ist gemeinsam zu erreichen mit der Leidenschaft, die wir für unsere Arbeit haben, die uns jeden Tag dazu führt, neue Herausforderungen und neue Ziele anzugehen. Nobis' Ziele sind ehrgeizig, aber dank unseres Teams von erfahrenen Fachleuten ist jede Herausforderung möglich und jedes Ziel erreichbar.

Mit „uns" ist der Kunde gemeint, der im Mittelpunkt unserer Interessen, Aktivitäten, Entscheidungen und Unternehmensrichtlinien steht. Der Kunde ist der erste Anlaufpunkt für unsere Entwicklung und unser Wachstum: Jedes Problem, sei es technischer oder logistischer Natur, ist eine Gelegenheit für geschäftliches und berufliches Wachstum.

Unsere Kunden sind die Partner, mit denen wir in die Zukunft gehen, innovative Produkte liefern und die neuen Herausforderungen des heutigen globalen Marktes meistern wollen.



Chaque poêle est 100 % testé

La qualité de nos produits est le résultat d'un processus continu de contrôle. De la conception au choix des matériaux, de l'assemblage à la première mise en marche, nos poêles sont testées dans les moindres détails et dans le respect de nos normes de construction.

ASSEMBLAGE

Les composants sont contrôlés dès leur arrivée à l'usine et tout au long de la chaîne d'assemblage, du corps du poêle aux soudures, en passant par les composants mécaniques, le câblage des moteurs et des sondes. Chaque poêle est également testé individuellement pour détecter d'éventuelles fuites.

ACTIVATION DU LOGICIEL

Le micrologiciel de fonctionnement et le logiciel de commande du poêle sont chargés sur la carte électronique et sur la télécommande. Un test fonctionnel est effectué pour vérifier tous les composants électriques et mécaniques.

ENREGISTREMENT DANS LA BASE DE DONNÉES

Chaque composant est associé au numéro de série du poêle et une base de données produit est créée. Les données sont téléchargées dans le système et permettent l'activation de la garantie, le suivi du fonctionnement des composants et l'assistance produit.

PREMIER ALLUMAGE

À la fin de la chaîne de production, nous effectuons un premier test d'allumage sur chaque poêle. Le démarrage dure environ 20 minutes, pendant lesquelles le fonctionnement du système autonettoyant, des moteurs, les paramètres de combustion et les systèmes de sécurité sont vérifiés.



Every single stove is 100% tested

The quality of our products is the result of continuous control. From design to the choice of materials, from assembly to first ignition, nothing is left to chance: our stoves are tested in every detail, in accordance with our manufacturing standards.

ASSEMBLY

All components are checked upon arrival at our premises and throughout the assembly stage: from the stove body, welds, and mechanical components up to motor and probe wiring. The stove air-tightness is also tested for hermetic installation.

SOFTWARE ACTIVATION

The product firmware and the stove management software are installed on both the electronic board and the remote control. A test run is carried out to check the functioning of electrical and mechanical components.

DATABASE ENTRY

Each component is paired with the stove serial number, and then product master data are created. Such data are uploaded to the system to activate the product warranty, the function monitoring system, and the technical assistance service.

FIRST IGNITION

At the end of the production line, a first-ignition test is carried out on each stove. This test lasts around 20 minutes, a time during which proper functioning of the stove self-cleaning system, motors, combustion parameters and safety systems are thoroughly checked.

Elke enkele kachel is 100% getest

De kwaliteit van onze producten is het resultaat van een continu monitoringsproces. Van ontwerp tot materiaalkeuze, van assemblage tot de eerste ontsteking, onze kachels worden in elk detail getest in overeenstemming met onze bouwstandaarden.

MONTAGE

Alle componenten worden gecontroleerd bij aankomst in onze locatie en gedurende de assemblagelijn, van het kachellichaam, lassen en mechanische componenten tot de motoren en sondes. De luchtdichtheid van de kachel wordt ook getest op elke afzonderlijke kachel.

SOFTWAREACTIVERING

De productfirmware en de software voor het beheer van de kachel zijn geïnstalleerd op de elektronische kaart en in de afstandsbediening. Er wordt een testrun uitgevoerd om de elektrische en mechanische werking te controleren.

DATABASE-INVOER

Elk onderdeel wordt gekoppeld aan het serienummer van de kachel en er worden productstamgegevens gemaakt. Dergelijke gegevens worden in het systeem geüpload om de productgarantie en het functiebewakingssysteem te activeren, en om de speciale technische assistentiedienst mogelijk te maken.

EERSTE ONTSTEKING

Na de productie voeren we op elke kachel een eersteontstekingstest uit. De ontsteking duurt ongeveer 20 minuten, een tijd waarin de goede werking van het zelfreinigende systeem van de kachel, de motoren, de verbrandingsparameters en veiligheidssystemen grondig worden gecontroleerd.

Jeder einzelne Herd ist 100 % getestet

Die Qualität unserer Produkte ist das Ergebnis eines kontinuierlichen Überwachungsprozesses. Von der Gestaltung über die Materialauswahl bis hin zur Montage und der ersten Zündung werden unsere Öfen in jedem Detail gemäß unseren Konstruktionsstandards getestet.

MONTAGE

Alle Komponenten werden bei ihrem Eintreffen in unseren Räumlichkeiten sowie während der gesamten Montagelinie überprüft, von dem Ofengehäuse, den Schweißnähten und mechanischen Komponenten bis hin zu den Motoren und Sonden. Die Luftdichtheit des Ofens wird ebenfalls bei jedem einzelnen Ofen getestet.

SOFTWARE-AKTIVIERUNG


Die Produktfirmware und die Steuerungssoftware des Ofens sind auf der Elektronikplatine und in der Fernbedienung installiert. Ein Testlauf wird durchgeführt, um die elektromechanische Funktionsweise zu überprüfen.

DATENEINTRAG

Jede Komponente wird mit der Seriennummer des Ofens gekoppelt und die Produktstammdaten werden erstellt. Solche Daten werden in das System hochgeladen, um die Produktgarantie, das Funktionsüberwachungssystem und den technischen Unterstützungsdienst zu aktivieren.

ERSTE ZÜNDUNG

Nach der Produktion führen wir einen Erstzündungstest an jedem Ofen durch. Die Zündung dauert etwa 20 Minuten, während derer die ordnungsgemäße Funktion des Selbstreinigungssystems des Ofens, der Motoren, der Verbrennungsparameter und der Sicherheitssysteme gründlich überprüft wird.



nobis


Simple à utiliser, simplement belle


Pour nous, la beauté et la fonctionnalité vont de pair. C'est pourquoi nous concevons nos produits en gardant à l'esprit qu'ils doivent être faciles à utiliser et à nettoyer, qu'ils doivent s'adapter aux dimensions et au contexte dans lesquels ils sont installés, et qu'ils doivent être agréables à regarder.

L'esthétique et le choix des matériaux et des couleurs des revêtements sont confiés à des designers expérimentés, qui connaissent le monde du mobilier et de l'architecture, et explorent chaque jour de nouvelles tendances.

Notre gamme de produits comprend des produits classiques avec un revêtement en majolique, ainsi que des formes modernes avec du verre coloré, et s'enrichit de panneaux en grès avec un effet pierre naturelle.

Les poêles et les cheminées sont disponibles avec des modules Moby, des bancs et des étagères pour meubler tout le mur : chaque produit a un look parfait, alliant design et fonctionnalité.





Easy to use, simply beautiful

For us, beauty and functionality are two sides of the same coin.
That is why, when designing our products, we always keep into consideration how important it is to create products easy to use and clean, suitable for the premises where they are to be installed, and appealing to the eye.

Aesthetics, choice of materials and colors of the covering panels are entrusted to experienced designers from the world of furniture and architecture, who explore new trends every day.

Our range of products includes classic products with majolica cladding, as well as modern shapes with coloured glass and is enriched with stoneware panels with a natural stone effect.

The stoves and fireplaces are available with Moby modules, benches and bookcases to furnish the entire wall: each product has a perfect look, combining design and functionality.

Gemakkelijk te gebruiken, aangenaam voor het oog

Voor ons zijn schoonheid en functionaliteit twee zijden van dezelfde medaille.
Om deze reden ontwerpen wij onze producten met de opvatting dat ze gemakkelijk te gebruiken en schoon te maken moeten zijn, passen binnen de afmetingen en context waarin ze worden geïnstalleerd, en esthetisch aantrekkelijk moeten zijn.

De esthetiek en de selectie van materialen en kleuren voor de bekledingen worden toevertrouwd aan ervaren ontwerpers die goed thuis zijn in de wereld van meubels en architectuur, en die dagelijks nieuwe trends verkennen.

Ons assortiment omvat zowel klassieke producten met majolicabekleding als moderne vormen met gekleurd glas en wordt verrijkt met steengoedpanelen met een natuursteeneffect.

De kachels en haarden zijn verkrijgbaar met Moby-modules, banken en boekenkasten om de hele muur in te richten: elk product heeft een perfecte uitstraling en combineert design en functionaliteit.

Einfach zu bedienen, angenehm für die Augen

Für uns sind Schönheit und Funktionalität zwei Seiten derselben Medaille.
Aus diesem Grund entwerfen wir unsere Produkte mit dem Verständnis, dass sie einfach zu bedienen und zu reinigen sein müssen, in die Abmessungen und den Kontext passen, in dem sie installiert werden, und ansprechend für das Auge sein sollen.

Die Ästhetik sowie die Auswahl der Materialien und Farben für die Beschichtungen werden erfahrenen Designern anvertraut, die sich bestens in der Welt der Einrichtung und Architektur auskennen und täglich neue Trends erkunden.

Unsere Produktpalette umfasst klassische Produkte mit Majolika-Verkleidung sowie moderne Formen mit farbigem Glas und wird durch Steinzeugpaneele mit Natursteinoptik ergänzt.

Die Öfen und Kamine sind mit Moby-Modulen, Bänken und Bücherregalen erhältlich, um die gesamte Wand auszustatten: Jedes Produkt hat ein perfektes Aussehen und verbindet Design und Funktionalität.



9.000 m²

DE SURFACE DÉDIÉE À LA PRODUCTION D'ÉNERGIE PROPRE

AREA DEDICATED TO THE PRODUCTION OF CLEAN ENERGY

OPPERVLAK GEWIJD AAN DE PRODUCTIE VAN SCHONE ENERGIE

OBERFLÄCHE, DIE DER PRODUKTION VON SAUBERER ENERGIE GEWIDMET IST

680.000 KW/year

PIC DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE PRODUITE PAR DES SOURCES RENOUVELABLES

POWER SPIKE DEVELOPED FROM RENEWABLE SOURCES

STROOMPIEK ONTWIKKELD DOOR HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

LEISTUNGSSPITZE, DIE AUS ERNEUERBAREN QUELLEN ENTWICKELT WURDE

5X

LA PRODUCTION D'ÉNERGIE EST CINQ FOIS SUPÉRIEURE À LA CONSOMMATION

ENERGY PRODUCTION IS FIVE TIMES HIGHER THAN POWER CONSUMPTION

DE PRODUCTIE VAN SCHONE ENERGIE IS VIJF KEER HOGER DAN HET ENERGIEVERBRUIK

DIE PRODUKTION VON SAUBERER ENERGIE BETRÄGT FÜNFMAL HÖHER ALS DER VERBRAUCH

Simplement neutre

Collaborer pour un monde durable, c'est s'engager à mettre en œuvre des mesures concrètes.

Notre engagement à réduire l'impact environnemental de nos habitudes ne se limite pas à développer et à fabriquer de produits à haute performance énergétique, à faible consommation et à faibles émissions, mais concerne également l'ensemble de notre processus de production.

En témoigne notre décision d'installer un système photovoltaïque sur les toits de nos sites de production, capable de produire jusqu'à 680 kW, soit plus de 5 fois la consommation électrique de notre entreprise.

L'ensemble du cycle de production est donc non seulement neutre, mais aussi positif : nous produisons jusqu'à 5 kW d'énergie par jour pour chaque kW consommé.

Simply neutral

Working together for a sustainable world is a matter of concrete actions.

Our commitment to reducing the environmental impact of our habits is not limited to designing and manufacturing energy efficient products, but it is a process which encompasses our production on the whole.

Proof of this is our decision to install a photovoltaic system on the roofs of our production facilities which is capable of generating up to 680kW, that is, more than 5 times the electrical energy we normally consume.

Therefore, the whole production cycle is not only neutral, but positive, for this means that we produce up to 5kW of energy for every kW consumed every day.

Eenvoudigweg neutraal

Samenwerken aan een duurzame toekomst is een kwestie van concrete acties.

Onze toewijding aan het verminderen van de impact van onze gewoonten op het milieu beperkt zich niet tot het ontwerp en de productie van energiezuinige producten, maar omvat ons gehele productieproces.

Dit blijkt uit de beslissing om een fotovoltaïsch systeem te installeren op de daken van onze productieplant, dat in staat is om tot 680 kW te genereren, meer dan 5 keer de elektriciteit die door onze activiteiten wordt verbruikt.

De gehele productieketen is daarom niet alleen neutraal, maar heeft daadwerkelijk een positieve balans, aangezien we elke dag tot 5 kW energie produceren voor elke verbruikte kW.

Einfach neutral

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft zu arbeiten, ist eine Frage konkreter Maßnahmen.

Unser Engagement zur Reduzierung der Auswirkungen unserer Gewohnheiten auf die Umwelt beschränkt sich nicht nur auf das Design und die Herstellung energieeffizienter Produkte, sondern umfasst unseren gesamten Produktionsprozess.

Dies wird durch die Entscheidung belegt, ein Photovoltaiksystem auf den Dächern unseres Produktionswerks zu installieren, das in der Lage ist, bis zu 680 kW zu erzeugen, was mehr als das Fünffache des von unseren Betrieben verbrauchten Stroms entspricht.

Der gesamte Produktionszyklus ist daher nicht nur neutral, sondern weist tatsächlich eine positive Bilanz auf, da wir jeden Tag bis zu 5 kW Energie für jeden verbrauchten kW produzieren.

FREE TO CHOOSE

HYBRID
BI-FUEL

Choisissez la façon d'de combiner les granulés et le bois en un produit unique. Votre façon d'être libre.

Choose how to combine pellets and wood in a single product. Your way of being free.

Kies hoe u pellets en hout kunt combineren tot één enkel product. Uw manier van vrij zijn.

Wählen Sie, wie Sie Pellets und Holz zu einem einzigen Produkt kombinieren können. Ihre Art, frei zu sein.



La stufa ibrida semplicemente unica.



La stufa bi-fuel semplicemente libera.

Votre choix, simplement moderne

Nous croyons en la liberté totale de choisir entre granulés et bois. C'est pourquoi nous avons développé les concepts de poêle hybride et bi-combustible, deux manières différentes de vivre le chauffage de votre maison : le poêle hybride Unica gère automatiquement le passage entre granulés et bois et vice versa.
Le poêle bicarburant Libera, en revanche, dispose d'un système de réglage manuel et c'est vous qui choisissez le combustible que vous préférez en fonction de l'atmosphère de votre habitation et des conditions du marché.

Your choice, simply modern

We believe that in the choice between pellets and wood, the user should have the greatest freedom. This is why we have developed the concepts of hybrid and dual-fuel stoves, two different ways of heating your home. Our hybrid stove Unica automatically manages the transition from pellets to wood and vice versa.
The dual-fuel stove Libera, on the other hand, is equipped with a manual setting system that allows you to choose the fuel you prefer based on your home environment and market conditions.

Uw keuze, eenvoudigweg modern

Wij geloven dat u naar wens moet kunnen kiezen tussen pellets en hout.
Om deze reden hebben wij het concept van hybride en biobrandstofkachels ontwikkeld, twee verschillende manieren om verwarming thuis te ervaren. Het hybride systeem van Unica beheert de overgang tussen pellet-hout en hout-pellet automatisch.
Onze bi-brandstofkachel Libera daarentegen heeft een handmatige instelling, waarmee u de brandstof kunt selecteren die het beste past bij de sfeer van uw huis en de marktomstandigheden.

Ihre Wahl, einfach modern

Wir sind der Ansicht, dass Sie nach Belieben zwischen Pellets und Holz wählen sollten.
Aus diesem Grund haben wir das Konzept von Hybrid- und Bifuel-Öfen entwickelt, zwei verschiedene Möglichkeiten, das Heizen zu Hause zu erleben. Das hybride System von Unica verwaltet den Übergang zwischen Pellets und Holzpellets automatisch.
Unser Bifuel Ofen Libera hingegen verfügt über eine manuelle Einstellung, die es Ihnen ermöglicht, den Brennstoff auszuwählen, der am besten zur Atmosphäre Ihres Hauses und zu den Marktbedingungen passt.

Une seule chambre de combustion

Only one combustion chamber

Een enkele verbrandingskamer

Eine einzelne Verbrennung Kammer

Fonctionnement à bois
Wood mode
Hout modus
Holzmodus

Fonctionnement à granulés
Pellet mode
Pelletmodus
Pellet-Modus







Les avantages des granulés

THE ADVANTAGES OF PELLETS

DE VOORDELEN VAN PELLETS

DIE VORTEILE VON PELLETS

LE CONFORT MODERNE
Allumage et arrêt gérés également à distance, programmation horaire, autonomie jusqu'à 22 heures de fonctionnement continu et nettoyage automatique.

MODERN COMFORT
Remote switch-on and off, time programming, autonomy of up to 22 hours of continuous operation, and automatic cleaning.

MODERNE COMFORT
Afstandsbediening in- en uitschakelen, tijdprogrammering, autonomie van maximaal 22 uur continue werking en automatische reiniging.

MODERNE BEQUEMLICHKEIT
Fernbedienung ein- und ausschalten, Zeitprogrammierung, Autonomie von bis zu 22 Stunden Dauerbetrieb und automatische Reinigung.



Les avantages du bois

THE ADVANTAGES OF WOOD

DE VOORDELEN VAN HOUT

DIE VORTEILE VON HOLZ

LA CHALEUR DE LA TRADITION
La flamme du bois, la chaleur des braises, la liberté d'ajouter les bûches à loisir, le réglage automatique de l'air de combustion.

THE WARMTH OF TRADITION
Firewood and the warmth of embers: feel free to add logs as you wish, with the convenience of automatic regulation of combustion air.

DE WARME VAN TRADITIE
De houtvlam, de warmte van de gloed, de mogelijkheid om naar behoefte houtblokken toe te voegen, en de automatische aanpassing van de verbrandingslucht.

DIE WÄRME DER TRADITION
Die Holzflamme, die Wärme der Glut, die Möglichkeit, bei Bedarf Holz nachzulegen, und die automatische Regelung der Verbrennungsluft

HYBRID

Deux alimentations, fonctionnement automatique


Two power supplies, automatic operation

Twee voedingen, automatische werking

Kombinierte Brennstoffzufuhr, automatischer Betrieb



Modello Unica



	Hybrid UNICA
Fonctionnement à granulés Pellet mode / Pelletmodus / Pellet-Modus	✓
Fonctionnement à bois Wood mode / Hout modus / Holzmodus	✓
Fonctionnement au bois en cas de coupure de courant Wood-burning operation in the absence of electricity / Houtbewerking in de afwezigheid van elektrische energie / Holzbearbeitung ohne elektrische Energie	✓
Allumage au bois par granulés Wood ignition via pellets / Houtontbranding via pellets / Holzanzündung über Pellets	✓
Allumage au bois manuel avec allume-feu Manual wood ignition with a firelighter / Handmatige houtontsteking met aansteker / Manuelle Holzanzündung mit Feueranzünder	✓
Passage automatique granulés-bois Automatic wood-to-pellet transition / Automatische overschakeling van pellets naar hout / Automatische Umstellung von Pellets zu Holz	✓
Passage automatique bois-granulés Automatic pellet-to-wood transition / Automatische overgang van hout naar pellets / Automatische Umstellung von Holz zu Pellets	✓
Nettoyage automatique dans le cycle à granulés Automatic cleaning (pellet mode) / Automatische reiniging tijdens de pelletcyclus / Automatische Reinigung während des Pelletszyklus	✓

★ PATENT PENDING ★

BI-FUEL

Deux alimentations, fonctionnement manuel


Two power supplies, manual operation

Twee voedingen, handmatige bediening

Kombinierte Brennstoffzufuhr, manuelle Bedienung



Modello Libera



	Bi-Fuel LIBERA
Fonctionnement à granulés Pellet mode / Pelletmodus / Pellet-Modus	✓
Fonctionnement à bois Wood mode / Hout modus / Holzmodus	✓
Fonctionnement au bois en cas de coupure de courant Wood-burning operation in the absence of electricity / Houtbewerking in de afwezigheid van elektrische energie / Holzbearbeitung ohne elektrische Energie	✓
Allumage au bois par granulés Wood ignition via pellets / Houtontbranding via pellets / Holzanzündung über Pellets	✗
Allumage au bois manuel avec allume-feu Manual wood ignition with a firelighter / Handmatige houtontsteking met aansteker / Manuelle Holzanzündung mit Feueranzünder	✓
Passage automatique granulés-bois Automatic wood-to-pellet transition / Automatische overschakeling van pellets naar hout / Automatische Umstellung von Pellets zu Holz	✗
Passage automatique bois-granulés Automatic pellet-to-wood transition / Automatische overgang van hout naar pellets / Automatische Umstellung von Holz zu Pellets	✗
Nettoyage automatique dans le cycle à granulés Automatic cleaning (pellet mode) / Automatische reiniging tijdens de pelletcyclus / Automatische Reinigung während des Pelletszyklus	✓



Le système bi-combustible : double alimentation, en granulés et en bois, avec fonctionnement manuel.

Our bi-fuel system: dual fuel supply of pellets and wood with manual operation.

Ons bi-brandstofsysteem: dubbele brandstoftoevoer van pellets en hout met handmatige bediening.

Unser Bi-Fuel-System: doppelte Brennstoffversorgung mit Pellets und Holz mit manueller Bedienung.



La stufa bi-fuel semplicemente libera.

Bi-combustible, fonctionnement manuel

Libera est notre modèle de poêle bi-combustible (granulés et bois) avec une chambre de combustion unique.

Libera peut être utilisée comme un poêle à granulés moderne ou comme un poêle à bois traditionnel. Le passage entre les deux combustibles doit être géré manuellement, par le biais d'un levier situé en haut de la poêle. À chaque allumage, le choix vous appartient.

Dual fuel, two power supplies, manual operation

Libera (from the Italian word "free") is our dual-fuel pellet and wood stove model equipped with a single combustion chamber. Libera can be used as a modern pellet stove, or as a traditional wood stove. The transition between the two power supplies is managed manually by adjusting a lever located in the upper part of the stove. Every time you turn it on, the choice is yours.

Bi-brandstof, twee voedingen handmatige bediening

Libera is een bi-brandstofkachel die zowel pellets als hout in dezelfde verbrandingskamer verbrandt.
Libera kan worden gebruikt als een moderne pelletkachel of een traditionele houtkachel. De overgang tussen de twee brandstofbronnen wordt handmatig beheerd door de hendel aan de bovenkant van de kachel aan te passen.
U bent vrij om elke keer te kiezen wanneer u het inschakelt.

Bifuel, zwei Kraftstoffquellen manuelle Bedienung

Libera ist ein Bifuel Ofen, der sowohl Pellets als auch Holz in derselben Brennkammer verbrennt.
Libera kann als moderner Pelletofen oder als traditioneller Holzofen verwendet werden. Die Umstellung zwischen die beiden Brennstoffversorgungen wird manuell durch das Verstellen des Hebels oben am Ofen gesteuert. Sie sind jedes Mal frei zu wählen, wenn Sie es einschalten.

nobis

BI-FUEL

LIBERA

★ PATENT PENDING ★



DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION
DIMENSIONS OF THE COMBUSTION CHAMBER
VERBRANDINGSKAMER AFMETINGEN
VERBRENNUNGSKAMMER DIMENSIONEN



Le poêle avec lequel vous êtes libre de choisir

Libera est un poêle à commande manuelle : vous pouvez régler l'allumage automatique comme celui d'un poêle à granulés, ou allumer le bois avec un allume-feu, même en cas de coupure de courant.
À chaque changement de combustible, la chambre de combustion doit refroidir et être réglée manuellement à l'aide d'un levier.

Libera combine deux produits en un : vous pouvez l'allumer comme un poêle à bois traditionnel ou comme un poêle à granulés moderne.

With Libera, you are free to choose

Libera works with manual operation: you can set a time-programmed automatic ignition as with a normal pellet stove, or you can turn it on, even in the absence of electricity, by lighting the wood with a firelighter. Every time you change the type of fuel supply, the combustion chamber needs to cool down. You will have to set the new fuel manually via a lever.

Libera combines two products in one: you are free to turn it on like a traditional wood stove or like a modern pellet stove.

Met onze kachel, u bent vrij om te kiezen

Libera is een handbediende kachel: u kunt de automatische ontsteking instellen met de uurlijkse programmering van een pelletkachel, of u kunt het hout aansteken met een aansteker, zelfs bij afwezigheid van elektriciteit.
Bij elke verandering van brandstof moet de verbrandingskamer afkoelen en dient u de nieuwe brandstof handmatig in te stellen met behulp van een specifieke hendel.


Libera combineert twee producten in één: u bent vrij om het aan te zetten als een traditionele houtkachel, of als een moderne pelletkachel.

Mit unserem Ofen sind Sie frei in Ihrer Wahl

Libera ist ein manuell betriebenes Ofen: Sie können die automatische Zündung mit der stündlichen Programmierung eines Pelletofens einstellen oder das Holz mit einem Feueranzünder anzünden, selbst bei Stromausfall. Bei jedem Wechsel der Brennstoffversorgung muss die Brennkammer abgekühlt werden, und Sie müssen den neuen Kraftstoff manuell mit einem speziellen Hebel einstellen.

Libera kombiniert zwei Produkte in einem: Sie haben die Freiheit, es als traditionellen Holzofen oder als modernen Pelletofen zu betreiben.





8 | 11

LIBERA

Poêle bi-combustible (granulés et bois), étanche.

Libera est le poêle bi-combustible à double alimentation, avec un passage manuel entre les deux combustibles. Il est équipé d'un brasero autonettoyant pour le fonctionnement à granulés. Convection naturelle et système de ventilation supérieure (qui peut être totalement désactivé). Canalisation arrière jusqu'à 8 mètres avec kit optionnel.

Hermetic pellet/wood stove, equipped with dual fuel power supply.

Libera is a dual-fuel stove with a manual fuel-switching system. It is equipped with a self-cleaning brazier (for pellet mode), natural convection, upper ventilation (which can be completely deactivated). Rear canalization up to 8 meters (available with optional kit).

Pellet-hout, hermetische kachel met bi-brandstofvoersysteem.

Libera is een bi-brandstofkachel met een handmatige schakelaar. De kachel is uitgerust met een zelfreinigende vuurpot voor de pelletmodus. Natuurlijke convectie, met een bovenste ventilatiesysteem (volledig uitschakelbaar). Kanalisatie achterzijde tot 8 meter (met optionele kit).


Hermetischer Ofen der sowohl Pellet-Holz als auch Holz als Brennstoff verwendet

Libera ist ein Bifuel Ofen mit manuellem Schalter. Der Ofen ist mit einer selbstreinigenden Brennschale für den Pelletsmodus ausgestattet. Natürliche Konvektion mit einem oberen Belüftungssystem, das vollständig deaktiviert werden kann. Hintere Kanalisation bis zu 8 Meter (mit optionalem Kit).



ANTHRACITE
anthracite
anthraciet
anthrazit

BRONZE
bronze
brons
bronze



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
LIBERA	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	**4.840,00**

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Plateforme en acier noir 745x700 mm / *745x700 mm black-steel floor plate / Zwart stalen vloerplaat 745x700 mm / 745 x 700 mm Bodenplatte aus schwarzem Stahl*	**140,00**
130-004-0022A_S1	Canalisation à gauche Ø60mm / *Left-side ducting, Ø60mm / Kanalisatie links, Ø60mm / Kanalisation links Ø60mm*	**216,00**
RID080M060F	Adaptateur pour canalisation de Ø60 à Ø80 mm / *Ducting adapter, Ø 60 to 80 mm / Luchtkanaaladapter, pijpen van Ø 60 tot 80 mm / Kanalisationsadapter, Rohre Ø 60 bis 80 mm*	**28,00**

	PELLET 8 KW	PELLET 11 KW	WOOD 8 KW
P_{INT}	4,3 - 8,9 kW	4,3 - 12,7 kW	9,5 kW
P_{NOM}	4 - 8,2 kW	4 - 11,6 kW	8,1 kW
	0,9 - 1,9 kg/h	0,9 - 2,7 kg/h	2,2 kg/h
	92,8 %	91,7 %	85,3 %
	15 Kg	15 Kg	-
	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
	8 - 17 h	6 - 17 h	-
	15 - 60 W	15 - 60 W	15 - 60 W
	250 kg	250 kg	250 kg
PPM	7,0 mg/Nm3	9,0 mg/Nm3	8,0 mg/Nm3



A++ PELLET

A+ WOOD

★★★★★ D.M. 186

7★ F. VERTE

WI-FI

HIDDEN LOADING

NATURAL CONVECTION

PELLET OPTIMIZER

NOBIS SAFETY STANDARD

2022 ECODESIGN 2022

HERMETIC CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS SYSTEM

AUTOMATIC CLEANING

8 | 11

LIBERA



Façade et porte en fonte

Cast iron rounded door /
Gietijzeren deur en voorpaneel /
Gusseiserne Tür und Frontplatte

Tiroir à cendres

Ash drawer / Aslade / Aschenschublade



Levier pour changer le combustible

Fuel switch lever /
Hendel om de brandstoftoevoer te wijzigen /
Hebel zur Umstellung der Kraftstoffzufuhr

Large compartiment de chargement

Large loading compartment /
Brede laadruimte /
Breiter Laderaum

Poignée en acier

Steel handle / Stalen handvat / Stahlgriff



A++
PELLET

A+
WOOD

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

WI-FI

HIDDEN LOADING

NATURAL CONVECTION

PELLET OPTIMIZER

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

HERMETIC CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS SYSTEM

AUTOMATIC CLEANING

FREE TO CHOOSE

HYBRID

Le système hybride : double alimentation (granulés et en bois) avec fonctionnement automatique.

A hybrid system with dual pellet-wood feeding and automatic operation.

Een hybride systeem met dubbele pellet- en houtvoeding en automatische werking.

Ein hybrides System mit dualer Pellets- und Holzbeschickung sowie automatischem Betrieb.



La stufa ibrida semplicemente unica.

Hybride, deux combustibles fonctionnement automatique

Notre concept de poêle hybride repose sur la capacité de deux combustibles à coexister en symbiose. Le poêle reconnaît automatiquement les granulés et le bois et adapte son fonctionnement et ses paramètres en conséquence. Notre poêle hybride s'allume et se nettoie automatiquement, ajoute ou arrête automatiquement les granulés et s'éteint et se rallume automatiquement, sans besoin d'intervention humaine.

Vous pouvez ajouter du bois dans la chambre de combustion à tout moment. Le poêle saura quoi faire, même lorsque les braises sont éteintes.

Hybrid, two power supplies, automatic operation

Our concept of hybrid stove lies in the symbiotic coexistence of two different power supplies. The stove is able to automatically recognize both pellets and wood, and to adjust operation and parameters accordingly. Our hybrid stove turns on and cleans itself, manages the loading of pellets, turns off, and restarts automatically, without the need for human intervention. You can add wood to the combustion chamber whenever you want.

The stove will know what to do, even when the embers have run out.

Hybride, dual brandstof automatische werking

Ons idee van een hybride kachel draait om de mogelijkheid van twee energiebronnen die in symbiose samenwerken. De kachel detecteert automatisch pellets en hout, en past de werking en parameters dienovereenkomstig aan. Onze hybride kachel schakelt automatisch in en reinigt zichzelf, beheert de pelletlading, schakelt uit en start opnieuw op zonder menselijke tussenkomst.

U kunt op elk gewenst moment hout aan de verbrandingskamer toevoegen. Het is de kachel die weet wat te doen, zelfs wanneer de gloed is gedoofd.

Hybrid, Dual-Fuel automatischer Betrieb

Unsere Idee des Hybridofens dreht sich um die Möglichkeit, dass zwei Energiequellen in Symbiose zusammenarbeiten. Der Ofen erkennt automatisch Pellets und Holz und passt den Betrieb sowie die Parameter entsprechend an. Unser Hybridofen schaltet sich ein und reinigt sich automatisch, er verwaltet die Pelletsbeladung, schaltet sich aus und startet neu, ohne dass menschliches Eingreifen erforderlich ist. Sie können jederzeit Holz in die Brennkammer hinzufügen. Es ist der Ofen, der weiß, was zu tun ist, selbst wenn die Glut erloschen ist.

nobis

HYBRID

UNICA

DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION

DIMENSIONS OF THE COMBUSTION CHAMBER

VERBRANDINGSKAMER AFMETINGEN

VERBRENNUNGSKAMMER DIMENSIONEN

44
34
26





Le poêle autonome
sait toujours quoi faire

Unica est notre poêle hybride à granulés/bois. Grâce à sa technologie, il gère automatiquement le passage d'un combustible à l'autre, en programmant des cycles de nettoyage automatiques et des plages horaires de marche/arrêt indépendantes.

Vous pouvez ajouter une bûche pendant l'utilisation de granulés, ou oublier de l'alimenter et laisser les braises s'éteindre. Unica s'adapte en permanence, ajoutant ou arrêtant les granulés pour chauffer votre maison selon vos préférences, sans que vous ayez à intervenir.

The automatic stove
always knows what to do

Unica is our hybrid pellet and wood stove. Thanks to its technology, the transition between fuels is completely managed by the stove, which sets cleaning cycles and switches on and off automatically. You can add a log during pellet operation, or you can just forget to feed it and let the embers run out. Unica will always know what to do, adding or suspending pellet-loading automatically to heat the house according to your preferences with no need for manual intervention.

De automatische kachel
weet altijd wat hij moet doen


Unica is onze hybride kachel die gebruikmaakt van pellets en hout. Dankzij zijn technologie wordt de overgang tussen de twee brandstofbronnen autonoom gedetecteerd en beheerd door de kachel, die automatische reinigingscycli instelt, evenals onafhankelijke ontstekingen en uitschakelingen.

U kunt een log toevoegen terwijl u in pelletmodus werkt, of u kunt gewoon vergeten het te voeden en de gloed laten doven. Unica weet altijd wat te doen; het zal pellets toevoegen of het laden stoppen om het huis te verwarmen volgens uw voorkeuren, zonder dat handmatige tussenkomst nodig is.

Der automatische Ofen,
der weiß, was zu tun ist

Unica ist unser Hybridofen, der Pellets und Holz verwendet. Dank seiner Technologie wird die Umstellung zwischen den beiden Brennstoffquellen vom Ofen autonom erkannt und gesteuert, der automatische Reinigungszyklen sowie unabhängige Zündungen und Abschaltungen festlegt.

Sie können während des Betriebs im Pelletsmodus ein Holzstück hinzufügen, oder Sie können einfach vergessen, es zu nachlegen, und die Glut erlöschen lassen. Unica weiß immer, was zu tun ist; er wird Pellets hinzufügen oder das Laden stoppen, um das Haus gemäß Ihren Vorlieben zu heizen, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.



POT.	Granulés / Pellet	Bois / Wood / Hout / Holz
	4,6 - 10,3 kW	8,4 kW

UNICA 10

Poêle étanche avec alimentation hybride (granulés/bois).

Convection naturelle, système de ventilation supérieure (qui peut être entièrement désactivé) et canalisation arrière avec kit optionnel. Brasero autonettoyant avec système automatique de contrôle de la combustion et de l'air différencié selon le combustible.

Hermetic, pellet-wood hybrid stove.

Natural convection (it can be deactivated completely), top ventilation and rear canalization (available with optional kit). Self-cleaning brazier with automatic combustion/airflow control system optimized according to the fuel employed.


Hermetische kachel met hybride voedselsysteem voor pellets en hout.

Natuurlijke convectie, ventilatiesysteem bovenzijde (volledig uitschakelbaar), en kanalisatie achterzijde (optionele kit). Zelfreinigende vuurpot met automatisch verbrandings- en luchtregelsysteem, dat de werking aanpast op basis van het type brandstof.

Hermetischer Ofen mit Hybridbeschickungssystem für Pellets und Holz.

Natürliche Konvektion, oberes Belüftungssystem, das vollständig deaktiviert werden kann, und hintere Kanalisation (optionales Kit). Selbstreinigender Brennschale mit automatischem Verbrennungs- und Luftkontrollsystem, das den Betrieb je nach Brennstofftyp anpasst.





MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
UNICA 10	Revêtement en grès / *Stoneware paneling / Steengoed panelen / Steinzeugbeschichtung*	**6.290,00**

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0003N-RLANX-00_S1	Plateforme en acier noir 950x720 mm / *950x720 mm black-steel floor plate / 950x720 mm zwart-stalen vloerplaat / 950 x 720 mm Bodenplatte aus schwarzem Stahl*	**173,00**
130-004-0009A	Canalisation à gauche Ø60mm / *Left-side ducting, Ø60mm / Kanalisatie links, Ø60mm / Kanalisation links Ø60mm*	**216,00**
RID080M060F	Adaptateur pour canalisation de Ø60 à Ø80 mm / *Ducting adapter, Ø 60 to 80 mm / Luchtkanaaladapter, pijpen van Ø 60 tot 80 mm / Kanalisationsadapter, Rohre Ø 60 bis 80 mm*	**28,00**



	PELLET	WOOD
P_{INT}	4,6 - 10,3 kW	8,4 kW
P_{NOM}	4,6 - 10,3 kW	7,2 kW
	0,96 - 2,17 kg/h	1,98 kg/h
	90 %	85,9 %
	18 Kg	-
	Ø130 mm	Ø130 mm
	8 - 19 h	-
	55 - 95 W	55 - 95 W
	250 kg	250 kg
PPM	14,5 mg/Nm3	8,0 mg/Nm3

A+ LABEL
★★★★★ D.M. 186
7★ F. VERTE
WI-FI
HIDDEN LOADING
NATURAL CONVECTION
PELLET OPTIMIZER
NOBIS SAFETY STANDARD
2022 ECODESIGN 2022
HERMETIC CONSTRUCTION
CLEAN-GLASS SYSTEM
AUTOMATIC CLEANING

POT.	Granulés / Pellet	Bois / Wood / Hout / Holz
	4,6 - 10,3 kW	8,4 kW

UNICA 10



GRILLE SUPÉRIEURE POUR CONVECTION NATURELLE ET VENTILATION TOTALEMENT DÉSACTIVABLE

Upper grille for natural convection and ventilation (it can be deactivated completely)
Bovenrooster voor natuurlijke convectie en volledig uitschakelbare ventilatie
Oberer Rost für natürliche Konvektion und vollständig abschaltbare Belüftung



RÉGLAGE MANUEL DE L'AIR POUR
UNE UTILISATION AU BOIS EN CAS DE PANNE DE COURANT

In wood mode you can manually adjust the air inlet in the event of a power failure

Handmatige luchtregeling voor gebruik met hout bij stroomuitval

Manuelle Luftregulierung für den Holzbetrieb bei Stromausfall



LARGE VISION DE LA FLAMME

Enjoy the view of the flame

Breed zicht op de vlam

Breite Sicht auf die Flamme

Kit conduit de fumée intérieur

Conduit de fumée pour acheminer les fumées du générateur de chaleur vers la cheminée, en tube épais Ø 130 mm, résistant à la pression et à la condensation.

Smoke flue for conveying fumes from the heat generator to the chimney in pipe diameter 130 with pressure and condensate tightness.

Rookkanaal voor het afvoeren van rookgassen van de warmtegenerator naar de schoorsteen, uitgevoerd in dikwandig buismateriaal met een diameter van 130 mm, druk- en condensbestendig.

Rauchabzug zum Ableiten von Rauchgasen vom Wärmeerzeuger zum Schornstein mit einem Rohrdurchmesser von 130 mm, druck- und kondensatdicht.

OPTIONAL

IMAGE	MODEL		PRICE €
	**T1000D130CG**	Tube linéaire de 1000 mm, Ø 130 mm avec joint *1000 mm linear pipe, Ø 130 mm with seal / 1000 mm lineaire pijp, Ø 130 mm met afdichting / 1000 mm Linearrohr, Ø 130 mm mit Dichtung*	70,00
	**T500D130CG**	Tube linéaire de 500 mm, Ø 130 mm avec joint *500 mm linear pipe, Ø130 mm with seal / 500 mm lineaire pijp, Ø130 mm met afdichting / 500 mm Linearrohr, Ø130 mm mit Dichtung*	49,00
	**T250D130CG**	Tuyau linéaire de 250 mm, Ø 130 mm avec joint. *250 mm linear pipe, Ø130 mm with seal / 250 mm lineaire pijp, Ø130 mm met afdichting / 250 mm Linearrohr, Ø130 mm mit Dichtung*	37,00
	**C90D130CG**	Coude 90°, Ø 130 mm, avec joint *90° bend Ø 130 mm with seal / 90° bocht Ø 130 mm met afdichting / 90°-Bogen, Ø 130 mm, mit Dichtung*	70,00
	**C90D130ICG**	Coude 90°, Ø 130 mm, avec inspection et joint *90° bend Ø 130 mm with seal and inspection hatch / 90° bocht Ø 130 mm met afdichting en inspectieluik / 90°-Bogen Ø 130 mm mit Dichtung und Inspektionsluke*	63,00
	**C45D130CG**	Coude 45°, Ø 130 mm, avec joint *45° bend Ø 130 mm with seal / 45° bocht Ø 130 mm met afdichting / 45° Bogen Ø 130 mm mit Dichtung*	53,00
	**140-005-0090-S1**	Tuyau linéaire de 250 mm, Ø 130 mm, avec joint et trou d'inspection *250 mm linear pipe, Ø130 mm with seal and inspection hatch / 250 mm pijp, Ø130 mm met afdichting en inspectieluik / 250 mm Linearrohr, Ø130 mm mit Dichtung und Inspektionsluke*	37,00

OPTIONAL

IMAGE	MODEL		PRICE €
	**C45D130CORTACG**	Coude 45°, Ø 130 mm, court avec joint *45° short curve, Ø 130 mm, with seal / Korte bocht 45°, Ø 130 mm, met afdichting / 45° Kurzbogen, Ø 130 mm, mit Dichtung*	53,00
	**C45D130ICG**	Coude 45° Ø 130 mm avec inspection et joint *45° bend, Ø 130 mm with seal and inspection hatch / 45° bocht, Ø 130 mm, met afdichting en inspectieluik / 45° Bogen, Ø 130 mm mit Dichtung und Inspektionsluke*	53,00
	**C30D130CG**	Coude 30°, Ø 130 mm, avec joint *30° bend, Ø 130 mm with seal / 30° bocht, Ø 130 mm met afdichting / 30° Bogen, Ø 130 mm mit Dichtung*	79,00
	**C15D130CG**	Coude 15°, Ø 130 mm, avec joint *15° bend, Ø 130 mm with seal / 15° bocht, Ø 130 mm met afdichting / 15° Bogen, Ø 130 mm mit Dichtung*	76,00
	**KITACD13OFF**	Kit anti-condensation *Anti-condensation kit / Anti-condensatiekit / Antikondensationsset*	22,00
	**TUBO TEL D130**	Tube télescopique Ø 130 mm *Ø 130 mm telescopic pipe / Telescopische pijp, Ø 130 mm / Teleskoprohr, Ø 130 mm*	62,00

simply
MAGIC

nobis

★★★★★

La gamma a legna Nobis è certificata 5 stelle secondo il D.M. Ambiente 186 del 2006

7★ FLAMME VERTE

La gamme bois Nobis réponde aux critères de la certification française Flamme Verte 7 étoiles



Il y a de la magie dans le feu

Le parfum des bûches, le crépitement du feu, le charme envoûtant des flammes dansantes, la sensation romantique de la chaleur des braises, l'évocation des pièces d'antan, celles de notre enfance.

C'est là toute la magie du feu de bois, de cette chaleur traditionnelle qui invite à une pause bien méritée.
La nouvelle gamme de poêles à bois Nobis est conçue pour sublimer cette magie grâce à des cadres réduits de la vitre et de larges chambres de combustion en matériau réfractaire haute densité, offrant un espace optimal à une flamme profonde et naturelle.
La gestion personnalisée de l'air primaire et secondaire assure une combustion optimale pour une flamme vive et nette.

Cette nouvelle gamme se décline en poêles, cheminées et cuisinières avec une esthétique et des revêtements personnalisables, ainsi qu'avec des accessoires modulaires : le tiroir à bois, le four, le système d'accumulation à libération lente et les modules d'ameublement Moby.

The magic of fire

Let yourself be carried away to the memories of yesteryear, and lose yourself in the scent of the logs, the crackling of the fire, the spellbinding charm of the dancing flame, the enveloping, romantic warmth of the embers.

The magic of firewood: travel back through time to rediscover our roots and let yourself sink into moments of pure relaxation.
Our new Nobis wood-burning range is designed to amplify the magic of wood fires thanks to reduced glass frames and large combustion chambers made of high-density refractory material, providing as much space as possible for a deep, natural flame.
Customised primary and secondary air management allows for optimal combustion, resulting in a bright, vivid flame.

The new wood-burning range includes stoves, fireplaces and cookers with customisable aesthetics and finishes, as well as modular accessories: the wood drawer, the oven and slow-release storage, and the Moby furniture modules.

De magie van vuur

De geur van de stammen, het knisperen van het vuur, de betoverende aantrekkingskracht van de dansende vlam, het romantische gevoel van de warmte van de gloed, van de omgevingen van het verleden, die van onze kindertijd.

Het is de magie van de houtvlam, van traditionele warmte, die u uitnodigt om een heerlijk moment van gelukzaligheid te ervaren.
Onze nieuwe houtkachel is ontworpen om de magie van het houtvuur te versterken door middel van verminderde glazen randen en brede verbrandingskamers, gemaakt van hoogwaardig refractair materiaal, om meer ruimte te bieden aan diepe en natuurlijke vlammen.
Het op maat gemaakte primaire en secundaire luchtbeheer stelt u in staat om de verbranding te optimaliseren en een heldere, duidelijke vlam te verkrijgen.

Onze nieuwe houtlijn bestaat uit kachels, open haarden en fornuizen, en biedt u de mogelijkheid om te kiezen uit een scala aan aanpasbare panelen en modulaire accessoires: houtblokkenhouder, oven en langzaam vrijkomende opslag, samen met de Moby meubelmodules.

Die Magie des Feuers

Der Duft des Holzes, das Knistern des Feuers, der bezaubernde Reiz der tanzenden Flamme, das romantische Gefühl der Wärme der Glut, der Erinnerungen an vergangene Zeiten, an unsere Kindheit.

Es ist die Magie der Holzflamme, der traditionellen Wärme, die Sie einlädt, einen erfreulichen Moment des Glücks zu genießen.
Unser neuer Holzofen ist darauf ausgelegt, die Magie des Holzfeuers durch reduzierte Glasrahmen und breite Verbrennungsräume zu verstärken. Dies geschieht durch reduzierte Glasrahmen und breite Verbrennungsräume aus hochdichtem, feuerfestem Material, die den tiefen und natürlichen Flammen mehr Raum bieten.
Die individuelle Regelung der Primär- und Sekundärluft ermöglicht es Ihnen, die Verbrennung zu optimieren und eine helle, klare Flamme zu erzeugen.

Unsere neue Holzreihe besteht aus Öfen, Kaminen und Küchenherde und bietet Ihnen die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von anpassbaren Verkleidungen und modularen Zubehörteilen zu wählen: Holzscheitablage, Ofen und Langzeitlagerung, zusammen mit den Moby-Möbelmodulen.





La gamme de bois

La gamme de poêles à bois Nobis se compose de différentes familles de produits :

Poêles
Les modèles Flat, Zenith, Round et Classic sont des poêles à bois à l'esthétique adaptée aux intérieurs contemporains, modernes et classiques, et peuvent être personnalisés avec divers accessoires.

Cheminées
La gamme de cheminées à bois compactes est disponible en différentes dimensions et hauteurs, y compris des versions angulaires et à trois côtés.

Cuisinières
Les cuisinières à bois Nobis, Olga et Lina, sont disponibles en différentes finitions, couleurs et dimensions, allient la praticité d'un chauffage durable aux saveurs de la cuisine traditionnelle.

Wood product range

Our range of wood-burning stoves is made up of different product families:

Stoves
Flat, Zenith, Round and Classic are wood-burning stoves with aesthetics suitable for contemporary, modern, and classic environments, customizable with different accessories.

Fireplaces
The family of low-depth wood inserts, available in different sizes and heights, including angular and three-sided versions.

Cookers
Our wood-burning cookers, Olga and Lina, available in different finishes, colours and sizes, combine the concreteness of sustainable heat with the taste of traditional cookers.

Houtkachelassortiment

Onze houtgestookte kachelassortiment bestaat uit verschillende productfamilies:

Kachels
Flat, Zenith, Round en Classic zijn houtgestookte kachels met esthetiek die geschikt is voor hedendaagse, moderne en klassieke omgevingen, aanpasbaar met verschillende accessoires.

Haarden
Onze familie van houtgestookte inbouwhaarden met een verminderde diepte is beschikbaar in verschillende maten en hoogtes, inclusief hoekige en driezijdige versies.

Houtfornuizen
Onze Olga en Lina houtkachels zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen, kleuren en maten, en combineren de praktische voordelen van duurzame warmte met de charme van traditioneel koken.

Holzproduktsortiment

Unser Sortiment an Holzöfen besteht aus verschiedenen Produktfamilien:

Öfen
Flat, Zenith und Classic sind Holzöfen mit einer Ästhetik, die für zeitgenössische, moderne und klassische Umgebungen geeignet ist und mit verschiedenen Zubehörteilen anpassbar ist.

Kaminöfen
Unsere Holz-Kamineinsätze mit reduzierter Tiefe sind in unterschiedlichen Größen und Höhen erhältlich, einschließlich eckiger und dreiseitiger Varianten.

Küchenherde
Unsere Holzöfen Olga und Lina sind in verschiedenen Ausführungen, Farben und Größen erhältlich und vereinen die Praktikabilität nachhaltiger Wärme mit dem Charme traditionellen Kochens.

D.M. 186 del 2006

Grazie all'impegno nello sviluppo di un prodotto con performance ambientali alte e consumi ridotti, i prodotti della gamma legna Nobis sono certificati 5 stelle secondo il D.M. Ambiente 186 del 2006.

Con questa certificazione, è possibile accedere agli incentivi e detrazioni fiscali previsti dalle normative nazionali e regionali in vigore.

7★ flamme VERTE Le label du chauffage au bois

Tous les produits Nobis répondent aux critères de la certification française Flamme Verte 7 étoiles.

All our products meet the criteria of the French Flamme Verte 7-star certification.

Al onze producten voldoen aan de criteria van de Franse Flamme Verte 7-sterren certificering.

Alle unsere Produkte erfüllen die Kriterien der französischen „Flamme Verte" 7-Sterne-Zertifizierung.

nobis

Plus d'espace pour votre chaleur

Les produits à bois Nobis sont dotés d'une chambre de combustion en vermiculite à haute densité, de dimensions variées selon le type de produit : pour les cheminées, la dimension peut atteindre jusqu'à 96 x 55.

Le verre à cadre réduit permet une vision complète de la flamme, pour vivre une expérience encore plus riche et lumineuse.

Les cuisinières et les cheminées disposent d'une chambre de combustion encore plus spacieuse, utile pour allier fonctionnalité et esthétique de la flamme.

Meer ruimte voor uw warmte

Nobis houtgestookte producten zijn uitgerust met een verbrandingskamer van hoogwaardig vermiculiet, met variërende afmetingen afhankelijk van het type product: voor de inbouwhaarden kan deze oplopen tot 96 x 55.

Dankzij het glas met een dunne met een dunne omlijsting kunt u genieten van een uitstekende kijk op de vlam, voor een nog authentiekere en levendigere ervaring.

Onze fornuizen en open haarden beschikken over een nog bredere verbrandingskamer die functionaliteit combineert met de esthetiek van de vlam.

Make some room for your warmth

Nobis wood-burning products are equipped with a high-density vermiculite combustion chamber, with different sizes depending on the type of product: for inserts, it can measure up to 96 x 55.

The small-framed glass offers a perfect view of the interior to enjoy the flame to the full.

The cookers and inserts have an even more spacious combustion chamber, which is useful for combining functionality and the aesthetics of the flame.


Schaffen sie Platz für Ihre Wärme

Unsere Holzöfen sind mit einer hochdichten Vermiculite-Verbrennungskammer ausgestattet, deren Abmessungen je nach Produkttyp variieren: Bei den Kamineinsätzen kann sie bis zu 96 x 55 erreichen.


Dank des dünnrahmigen Glases können Sie die Flamme hervorragend betrachten, was ein noch authentischeres und lebendigeres Erlebnis ermöglicht.

Unsere Küchenherde und Kamine verfügen über eine noch größere Brennkammer, die Funktionalität mit der Ästhetik der Flamme verbindet.


POÊLES
STOVES
KACHELS
ÖFEN



CUISINIÈRES
COOKERS
HOUTFORNUIZEN
KÜCHENHERDE



CHEMINÉES
FIREPLACES
HAARDEN
KAMINÖFEN



CLEAN-GLASS SYSTEM

Verre à cadre réduit pour une vision complète de la flamme encore

Thin-frame glass pane for an excellent view of the flame

Dun frame van glas voor een uitstekend zicht op de vlam

Dünnrahmige Glasscheibe für eine ausgezeichnete Sicht auf die Flamme






ROUND


EFREM CLASSIC


FLAT


ZENITH


CLASSIC

Design moderne, chaleur traditionnelle

La gamme de poêles à bois Nobis est complète et polyvalente, capable de satisfaire toutes les exigences en matière de style et d'espace. Les formes vont du rond au linéaire, les finitions couvrent une palette de couleurs et de matériaux différents, et les dimensions s'adaptent aussi bien aux petits espaces qu'aux plus grands. Qu'il s'agisse d'un design minimaliste et contemporain, de lignes douces ou de détails classiques, chaque poêle allie esthétique et fonctionnalité, pour la chaleur et l'harmonie de la maison.

Modern design, traditional warmth

The Nobis range of wood-burning stoves is comprehensive and versatile, capable of satisfying every style and space requirement. The shapes range from round to linear, the finishes cover a palette of different colours and materials, and the sizes are suitable for both small and large rooms. Whether it is a minimalist and contemporary design, soft lines or classic details, each stove combines aesthetics and functionality, for warmth and harmony in the home.

Modern ontwerp, traditionele verwarming

Het assortiment houtkachels van Nobis is compleet en veelzijdig en voldoet aan alle eisen op het gebied van stijl en ruimte. De vormen variëren van rond tot lineair, de afwerkingen omvatten een palet van verschillende kleuren en materialen, en de afmetingen zijn geschikt voor zowel kleine als grote ruimtes. Of het nu gaat om een minimalistisch en eigentijds ontwerp, zachte lijnen of klassieke details, elke kachel combineert esthetiek en functionaliteit voor warmte en harmonie in huis.

Modernes Design, traditionelle Heizung

Die Produktpalette der Nobis-Holzöfen ist umfassend und vielseitig und erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Stil und Platzbedarf. Die Formen reichen von rund bis linear, die Oberflächen umfassen eine Palette verschiedener Farben und Materialien, und die Abmessungen eignen sich sowohl für kleine als auch für größere Räume. Ob minimalistisches und zeitgemäßes Design, weiche Linien oder klassische Details – jeder Ofen verbindet Ästhetik und Funktionalität für Wärme und Harmonie im Zuhause.

Nouveaux accessoires, modulaires

New, modular accessories

Nieuwe, modulaire accessoires

Neue modulare Zubehörteile

CHOISISSEZ LA BASE

Choose the base

Kies de ondersteuningsbasis

Wählen Sie die Stützbasis aus



TIROIR À OUTILS

Tool drawer

Gereedschapslade

Werkzeugschublade

La partie inférieure peut accueillir un tiroir à outils pratique, parfaitement intégré au revêtement du poêle, alliant praticité et harmonie esthétique.

The lower part can accommodate a convenient tool drawer, perfectly integrated with the stove's cladding, combining practicality and aesthetic harmony.

Het onderste gedeelte kan een handige gereedschapslade herbergen die naadloos samensmelt met de panelen van de kachel, waarbij functionaliteit en visuele harmonie worden gecombineerd.

Der untere Abschnitt kann eine praktische Werkzeugschublade beherbergen, die nahtlos mit der Verkleidung des Herdes verschmilzt und so Praktikabilität und visuelle Harmonie vereint.



RANGE-BÛCHE OUVERT

Open log holder

Open houtblokkenhouder

Offener Holzscheit-Halter

Un pratique compartiment range-bûche à vue est la solution parfaite pour organiser les bûches tout en offrant à la maison une touche de tradition authentique.

A practical open log compartment is the perfect solution for organising logs while adding a touch of authentic tradition to your home.

Een handige, open houtblokkenhouder is de perfecte oplossing om uw houtblokken op orde te houden, terwijl het een vleugje echte traditie aan uw huis toevoegt.

Ein praktischer, offener Holzscheit-Halter ist die perfekte Lösung, um Ihre Holzscheite ordentlich zu halten und gleichzeitig einen Hauch von echter Tradition in Ihr Zuhause zu bringen.

CHOISISSEZ LE HAUT

Choose the top

Kies de bovenkant

Wählen Sie die Spitze aus



FOUR

Oven

Ofen

Ofen

PAG. 42

Il est possible d'installer en haut un four pratique de 23 L, une méthode de cuisson traditionnelle qui met en valeur les arômes et les saveurs de la cuisine.

A practical 23L oven can be installed at the top of the stove to cook your favorite dishes in the traditional way and enhance the flavor and aroma of your favorite recipes.

Het is mogelijk om een praktische oven van 23 L aan de bovenkant te installeren, een traditionele kookmethode die de aroma's en smaken van uw gerechten zal verbeteren.

Es ist möglich, einen praktischen 23-Liter-Ofen im oberen Bereich zu installieren, eine traditionelle Kochmethode, die die Aromen und Geschmäcker Ihrer Gerichte verstärken wird.



ACCUMULATION EN RÉFRACTAIRE

Refractory accumulator

Refractaire warmteopslagsysteem

Feuerfeste Wärmespeicherung

PAG. 44

L'accumulation supplémentaire de 75 kg en réfractaire peut conserver la chaleur lorsque le poêle est allumé, pour la relâcher dans les heures suivant l'extinction, maintenant ainsi l'environnement tiède même après plusieurs heures.

An additional 75 Kg heat accumulator can store the heat generated during operation, and release it after the stove is turned off, keeping the room warm even after several hours.

Het aanvullende 75 kg warmteopslagsysteem, vervaardigd uit vuurvast materiaal, kan warmte vasthouden wanneer de kachel aan is, en deze vrijgeven in de uren nadat deze is uitgeschakeld, waardoor de omgeving warm blijft, zelfs na meerdere uren.

Das zusätzliche 75 kg schwere Wärmespeichersystem aus feuerfestem Material kann Wärme speichern, wenn der Ofen eingeschaltet ist, und gibt diese in den Stunden nach der Abschaltung ab, wodurch die Umgebung auch nach mehreren Stunden warm bleibt.



THERMOSTAT POUR CONTRÔLER
TOUJOURS LA TEMPÉRATURE DU FOUR

Thermostat to keep the oven temperature under control at all times
Thermostaat om de oventemperatuur regelmatig te controleren
Thermostat, um die Ofentemperatur immer zu überprüfen



POIGNÉE EN BOIS POUR OUVRIR CONFORTABLEMENT
LE PANNEAU SANS SE BRÛLER

Wooden handle for opening the door comfortably without burning yourself
Houten handvat om de deur gemakkelijk te openen zonder je te branden
Holzgriff, um die Tür leicht zu öffnen, ohne sich zu verbrennen

nobis





3 HEURES APRÈS L'EXTINCTION

3 hours after switch-off

3 uur na de uitschakeling

3 Stunden nach der Abschaltung

6 HEURES APRÈS L'EXTINCTION

6 hours after switch-off

6 uur na de uitschakeling


6 Stunden nach der Abschaltung

9 HEURES APRÈS L'EXTINCTION

9 hours after switch-off

9 uur na de uitschakeling

9 Stunden nach der Abschaltung



AVEC SYSTÈME D'ACCUMULATION
WITH ACCUMULATOR
MET WARMTEOPSLAGSYSTEEM
MIT WÄRMESPEICHERSYSTEM

SANS SYSTÈME D'ACCUMULATION
WITHOUT ACCUMULATOR
ZONDER WARMTEOPSLAGSYSTEEM
OHNE WÄRMESPEICHERSYSTEM

Sensation de chaleur continue

Grâce à un système d'accumulation de 75 kg placé dans la partie supérieure du produit, la chaleur du feu se prolonge même après l'extinction du poêle. Le système de accumulation emmagasine l'énergie pendant la phase active pour émettre lentement dans les heures suivantes, garantissant un bien-être prolongé et réduisant les consommations.

Een gevoel van continue warmte

Dankzij een warmteopslagsysteem van 75 kg aan de bovenkant van de kachel, blijft de warmte uitstralen, zelfs nadat het product is uitgeschakeld. Het warmteopslagsysteem slaat energie op wanneer het product in werking is en geeft deze geleidelijk vrij in de daaropvolgende uren, waardoor comfort in de tijd en een laag verbruik wordt gegarandeerd.

Feeling of continuous warmth

Thanks to a 75 kg storage system located in the upper part, the heat from the fire continues to spread even after the stove has been turned off. The storage system accumulates energy during the active phase and slowly releases it in the following hours, ensuring prolonged comfort and reducing consumption.

Ein Gefühl von kontinuierlicher Wärme

Dank eines 75 kg schweren Wärmespeichersystem an der Oberseite des Ofens strahlt die Wärme weiterhin, selbst nachdem das Produkt abgeschaltet wurde. Das Wärmespeichersystem speichert Energie, während das Produkt in Betrieb ist, und gibt sie in den folgenden Stunden schrittweise ab, um über einen längeren Zeitraum Komfort und einen niedrigen Verbrauch zu gewährleisten.

9 h

DE CHALEUR APRÈS L'EXTINCTION

of warmth after switch-off

van warmte na uitschakeling

Wärme nach Abschaltung

EFREM CLASSIC 700.49

Poêle à bois à faible profondeur (seulement 40 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire.

Poêle à bois à convection naturelle de dimensions compactes, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Houtkachel, ondiepe diepte (slechts 40 cm), uitgerust met een vuurvaste verbrandingskamer.

Compacte, natuurlijke convectie houtkachel, met primaire en secundaire luchtregeling en achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.


Wood-burning stove with a reduced depth of just 40 cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Compact size, natural convection, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer), glass door with reduced frame for a greater view of the flame.


Holzofen, geringe Tiefe (nur 40 cm), ausgestattet mit einem feuerfesten Brennraum.

Kompakter Holzofen mit natürlicher Konvektion, ausgestattet mit primärer und sekundärer Luftregelung sowie einer Luftansaugung an der Rückseite oder am Boden. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.





MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM CLASSIC 700.49	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	2.750,00



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

EFREM CLASSIC 800.55

Poêle à bois à faible profondeur (seulement 40 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire.

Poêle à bois à convection naturelle de dimensions compactes, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Wood-burning stove with a reduced depth of just 40 cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Compact size, natural convection, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer), glass door with reduced frame for a greater view of the flame.


Houtkachel, ondiepe diepte (slechts 40 cm), uitgerust met een vuurvaste verbrandingskamer.

Compacte, natuurlijke convectie houtkachel, met primaire en secundaire luchtregeling en achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.

Holzofen, geringe Tiefe (nur 40 cm), ausgestattet mit einem feuerfesten Brennraum.

Kompakter Holzofen mit natürlicher Konvektion, ausgestattet mit primärer und sekundärer Luftregelung sowie einer Luftansaugung an der Rückseite oder am Boden. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.





MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM CLASSIC 800.55	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	**2.900,00**



8 | 10

FLAT 100

Poêle à bois à convection naturelle avec chambre de combustion en vermiculite haute densité pour bûches jusqu'à 35 cm.

Revêtement en acier peint, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Verre à cadre réduit pour une vue de la flamme encore plus large.

Natural-convection wood stove equipped with high-density vermiculite combustion chamber for logs up to 35 cm.

Painted steel coating. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.


Houtkachel met natuurlijke convectie en verbrandingskamer van hoogwaardig vermiculiet voor houtblokken tot 35 cm.

Geverfde staalpanelen, controle van primaire, secundaire en tertiaire lucht. Dunner glazen frame om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.

Holzofen mit natürlicher Konvektion und hochdichter Vermiculit-Verbrennungskammer für Holzscheite bis zu 35 cm.

Lackierte Stahlverkleidung, Steuerung von Primär-, Sekundär- und Tertiärluft. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.





MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
8 | 10 FLAT 100	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	**2.370,00**

OPTIONAL	DESCRIPTION		PRICE €
010-011-0231S_S1	Base en fer / *Dedicated iron base / Ijzeren onderstel / Eisenbasis*		**450,00**



Découvrez les autres bases et aménagez tout votre mur avec les compositions Moby

Ontdek de andere ondersteuningsbases en vul uw gehele muur met Moby-composities

Discover the other bases and furnish the entire wall with Moby compositions

Entdecken Sie die anderen Unterstützungsbasen und gestalten Sie Ihre gesamte Wand mit Moby-Kompositionen.

MOBY PAG. 72



	8	10
P_{INT}	8,5 kW	10,2 kW
P_{NOM}	7,2 kW	8,8 kW
	2,4 kg/h	2,4 kg/h
	86,1%	86,1%
	Ø 150 mm	Ø 150 mm
	145 kg	145 kg
PPM	15,0 mg/Nm³	13,0 mg/Nm³

A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

8 | 10

FLAT 300
FLAT 330

Poêle à bois à convection naturelle, ventilation optionnelle ou canalisation simple arrière en option.

Revêtement en acier peint, chambre de combustion en vermiculite haute densité pour bûches jusqu'à 35 cm de longueur, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Verre à cadre réduit pour une vue de la flamme encore plus large.

Natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Painted steel coating, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Houtkachel, natuurlijke convectie, met optionele ventilator of enkele kanalisatie an de achterzijde.


Geverfde staalpanelen, verbrandingskamer van hoogdichtheid vermiculiet voor houtblokken tot 35 cm lang, primaire, secundaire en tertiaire luchtregelaars. Dunnere glazen omlijsting om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.

Holzofen, natürliche Konvektion, mit optionalem Ventilator oder einseitiger Luftführung auf der Rückseite.

Lackiertes Stahlverkleidung, hochdichte Vermiculite-Verbrennungskammer für Holzscheite bis zu 35 cm Länge, Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelungseinheit. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.



FLAT 300 BLANC white wit weiss | FLAT 300 NOIR black zwart schwarz | FLAT 300 BRONZE bronze brons bronze | FLAT 330 BLANC white wit weiss | FLAT 330 NOIR black zwart schwarz | FLAT 330 BRONZE bronze brons bronze



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
8 | 10 FLAT 300	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	2.790,00
8 | 10 FLAT 330	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	2.790,00

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Plateforme en acier noir 745×700 mm / *745x700 mm black-steel floor plate / Zwart stalen vloerplaat 745x700 mm / 745 x 700 mm Bodenplatte aus schwarzem Stahl*	140,00
130-009-0001A-KL+COLORE	Module four / *Oven / Oven / Ofen*	800,00
130-010-0001A-KL+COLORE	Module d'accumulation / *Heat storage module / Warmteopslagsysteem / Wärmespeicher*	700,00
130-004-0012A_S1	Kit de ventilation frontale / *Front ventilation kit / Frontventilatie kit / Frontbelüftungsset*	230,00
130-004-0013A_S1	Kit de canalisation arrière / *Rear ducting kit / Achter kanalisatie kit / Kit zur hinteren Kanalisierung*	230,00



	8	10
INT	8,5 kW	10,2 kW
NOM	7,2 kW	8,8 kW
	2,4 kg/h	2,4 kg/h
	86,1%	86,1%
	Ø 150 mm	Ø 150 mm
	165 kg	165 kg
PPM	15,0 mg/Nm³	13,0 mg/Nm³

A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

8 | 10

FLAT 500
FLAT 550

Poêle à bois à convection naturelle, ventilation optionnelle ou canalisation simple arrière en option.

Revêtement en pierre, chambre de combustion en vermiculite haute densité pour bûches jusqu'à 35 cm de longueur, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Verre à cadre réduit pour une vue de la flamme encore plus large.

Natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Stone coating, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Houtkachel, natuurlijke convectie, met optionele ventilator of enkele kanalisatie an de achterzijde.


Steengoed wandbekleding, verbrandingskamer van hoge dichtheid met vermiculiet voor houtblokken tot 35 cm lang, primaire, secundaire en tertiaire luchtregelaars. Dunner glazen frame om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.

Holzofen, natürliche Konvektion, mit optionalem Ventilator oder einseitiger Luftführung auf der Rückseite.

Steinzeugverkleidung, hochdichte Vermiculite-Verbrennungskammer für Holzscheite bis zu 35 cm Länge, Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelungseinheit. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.



FLAT 500 GREY | FLAT 500 DARK | FLAT 500 TRAVERTINO | FLAT 550 GREY | FLAT 550 DARK | FLAT 550 TRAVERTINO



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
8 | 10 FLAT 500	Revêtement en grès / *Stoneware paneling / Steengoed panelen / Steinzeugbeschichtung*	2.750,00
8 | 10 FLAT 550	Revêtement en grès / *Stoneware paneling / Steengoed panelen / Steinzeugbeschichtung*	2.750,00

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Plateforme en acier noir 745×700 mm / *745x700 mm black-steel floor plate / Zwart stalen vloerplaat 745x700 mm / 745 x 700 mm Bodenplatte aus schwarzem Stahl*	140,00
130-009-0001A-KLANX-00_S1	Module four / *Oven / Oven / Ofen*	800,00
130-010-0001A-KLANX-00_S1	Module d'accumulation / *Heat storage module / Warmteopslagsysteem / Wärmespeicher*	700,00
130-004-0012A_S1	Kit de ventilation frontale / *Front ventilation kit / Frontventilatie kit / Frontbelüftungsset*	230,00
130-004-0013A_S1	Kit de canalisation arrière / *Rear ducting kit / Achter kanalisatie kit / Kit zur hinteren Kanalisierung*	230,00

	8	10
INT	8,5 kW	10,2 kW
NOM	7,2 kW	8,8 kW
	2,4 kg/h	2,4 kg/h
	86,1%	86,1%
	Ø 150 mm	Ø 150 mm
	165 kg	165 kg
PPM	15,0 mg/Nm³	13,0 mg/Nm³



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

8 | 10

FLAT 700
FLAT 770

Poêle à bois à convection naturelle, ventilation optionnelle ou canalisation simple arrière en option.

Revêtement en pierre, chambre de combustion en vermiculite haute densité pour bûches jusqu'à 35 cm de longueur, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Verre à cadre réduit pour une vue de la flamme encore plus large.

Natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Stone coating, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Houtkachel, natuurlijke convectie, met optionele ventilator of enkele kanalisatie an de achterzijde.


Steengoed wandbekleding, verbrandingskamer van hoge dichtheid met vermiculiet voor houtblokken tot 35 cm lang, primaire, secundaire en tertiaire luchtregelaars. Dunner glazen frame om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.

Holzofen, natürliche Konvektion, mit optionalem Ventilator oder einseitiger Luftführung auf der Rückseite.

Steinzeugverkleidung, hochdichte Vermiculite-Verbrennungskammer für Holzscheite bis zu 35 cm Länge, Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelungseinheit. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.



FLAT 700 GREY | FLAT 700 DARK | FLAT 700 TRAVERTINO | FLAT 770 GREY | FLAT 770 DARK | FLAT 770 TRAVERTINO



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
8 | 10 FLAT 700	Revêtement en grès / *Stoneware paneling / Steengoed panelen / Steinzeugbeschichtung*	2.800,00
8 | 10 FLAT 770	Revêtement en grès / *Stoneware paneling / Steengoed panelen / Steinzeugbeschichtung*	2.800,00

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Plateforme en acier noir 745x700 mm / *745x700 mm black-steel floor plate / Zwart stalen vloerplaat 745x700 mm / 745 x 700 mm Bodenplatte aus schwarzem Stahl*	140,00
130-009-0001A-KLANX-00_S1	Module four / *Oven / Oven / Ofen*	800,00
130-010-0001A-KLANX-00_S1	Module d'accumulation / *Heat storage module / Warmteopslagsysteem / Wärmespeicher*	700,00
130-004-0012A_S1	Kit de ventilation frontale / *Front ventilation kit / Frontventilatie kit / Frontbelüftungsset*	230,00
130-004-0013A_S1	Kit de canalisation arrière / *Rear ducting kit / Achter kanalisatie kit / Kit zur hinteren Kanalisierung*	230,00



	8	10
INT	8,5 kW	10,2 kW
NOM	7,2 kW	8,8 kW
	2,4 kg/h	2,4 kg/h
	86,1%	86,1%
	Ø 150 mm	Ø 150 mm
	165 kg	165 kg
PPM	15,0 mg/Nm³	13,0 mg/Nm³

A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

8 | 10

ZENITH 400

Poêle à bois à convection naturelle, ventilation optionnelle ou canalisation simple arrière en option.

Revêtement en céramique colorée, chambre de combustion en vermiculite haute densité pour bûches jusqu'à 35 cm de longueur, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Verre à cadre réduit pour une vue de la flamme encore plus large.

Natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Colored majolica cladding, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Houtkachel, natuurlijke convectie, met optionele ventilator of enkele kanalisatie an de achterzijde.

Gekleurde majolica panelen, verbrandingskamer van hoogdichtheid vermiculiet voor houtblokken tot 35 cm lang, primaire, secundaire en tertiaire luchtregelaars. Dunnere glazen omlijsting om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.

Holzofen, natürliche Konvektion, mit optionalem Ventilator oder einseitiger Luftführung auf der Rückseite.


Farbige Majolika-Verkleidung, hochdichte Vermiculit-Verbrennungskammer für Holzscheite bis zu 35 cm Länge, Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelungseinheit. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.



BLANC white wit weiss

BORDEAUX bordeaux bordeaux bordeaux

GRIS gray grijs grau



	8	10
INT	8,5 kW	10,2 kW
NOM	7,2 kW	8,8 kW
	2,4 kg/h	2,4 kg/h
	86,1%	86,1%
	Ø 150 mm	Ø 150 mm
	165 kg	165 kg
PPM	15,0 mg/Nm³	13,0 mg/Nm³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
8 | 10 ZENITH 400	Revêtement en céramique colorée / *Coloured majolica coating / Gekleurde keramische panelen / Lackierte Keramikbeschichtung*	3.100,00

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Plateforme en acier noir 745x700 mm / *745x700 mm black-steel floor plate / Zwart stalen vloerplaat 745x700 mm / 745 x 700 mm Bodenplatte aus schwarzem Stahl*	140,00
130-009-0002-KLANX-00_S1	Module four / *Oven / Oven / Ofen*	972,00
130-010-0002A-KLANX-00_S1	Module d'accumulation / *Heat storage module / Warmteopslagsysteem / Wärmespeicher*	864,00
130-004-0012A_S1	Kit de ventilation frontale / *Front ventilation kit / Frontventilatie kit / Frontbelüftungsset*	230,00
130-004-0013A_S1	Kit de canalisation arrière / *Rear ducting kit / Achter kanalisatie kit / Kit zur hinteren Kanalisierung*	230,00



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

8 | 10

ZENITH 600

Poêle à bois à convection naturelle, ventilation optionnelle ou canalisation simple arrière en option.

Revêtement en acier peint, chambre de combustion en vermiculite haute densité pour bûches jusqu'à 35 cm de longueur, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Verre à cadre réduit pour une vue de la flamme encore plus large.

Natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Painted steel coating, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Houtkachel, natuurlijke convectie, met optionele ventilator of enkele kanalisatie an de achterzijde.

Geverfde staalpanelen, verbrandingskamer van hoogdichtheid vermiculiet voor houtblokken tot 35 cm lang, primaire, secundaire en tertiaire luchtregelaars. Dunnere glazen omlijsting om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.

Holzofen, natürliche Konvektion, mit optionalem Ventilator oder einseitiger Luftführung auf der Rückseite.


Lackiertes Stahlverkleidung, hochdichte Vermiculite-Verbrennungskammer für Holzscheite bis zu 35 cm Länge, Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelungseinheit. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.



BLANC white wit weiss

BRONZE bronze brons bronze

NOIR black zwart schwarz



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
8 | 10 ZENITH 600	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	**2.850,00**

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Plateforme en acier noir 745×700 mm / *745x700 mm black-steel floor plate / Zwart stalen vloerplaat 745x700 mm / 745 x 700 mm Bodenplatte aus schwarzem Stahl*	**140,00**
130-009-0002A-KL+COLORE	Module four / *Oven / Oven / Ofen*	**972,00**
130-010-0002A-KL+COLORE	Module d'accumulation / *Heat storage module / Warmteopslagsysteem / Wärmespeicher*	**864,00**
130-004-0012A_S1	Kit de ventilation frontale / *Front ventilation kit / Frontventilatie kit / Frontbelüftungsset*	**230,00**
130-004-0013A_S1	Kit de canalisation arrière / *Rear ducting kit / Achter kanalisatie kit / Kit zur hinteren Kanalisierung*	**230,00**

	8	10
P_{INT}	8,5 kW	10,2 kW
P_{NOM}	7,2 kW	8,8 kW
	2,4 kg/h	2,4 kg/h
	86,1%	86,1%
	Ø 150 mm	Ø 150 mm
	165 kg	165 kg
PPM	15,0 mg/Nm³	13,0 mg/Nm³



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

ROUND 800
ROUND 880

Poêle à bois à convection naturelle, ventilation optionnelle ou canalisation simple arrière en option.

Revêtement en acier peint, chambre de combustion en vermiculite haute densité pour bûches jusqu'à 35 cm de longueur, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Verre à cadre réduit pour une vue de la flamme encore plus large.

Natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Steel coating, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Houtkachel, natuurlijke convectie, met optionele ventilator of enkele kanalisatie an de achterzijde.

Geverfde staalpanelen, verbrandingskamer van hoogdichtheid vermiculiet voor houtblokken tot 35 cm lang, primaire, secundaire en tertiaire luchtregelaars. Dunnere glazen omlijsting om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.

Holzofen, natürliche Konvektion, mit optionalem Ventilator oder einseitiger Luftführung auf der Rückseite.

Lackiertes Stahlverkleidung, hochdichte Vermiculite-Verbrennungskammer für Holzscheite bis zu 35 cm Länge, Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelungseinheit. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.




ROUND 800 BRONZE
bronze
brons
bronze

ROUND 800 NOIR
black
zwart
schwarz

ROUND 880 BRONZE
bronze
brons
bronze

ROUND 880 NOIR
black
zwart
schwarz



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
ROUND 800	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	3.150,00
ROUND 880	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	3.150,00

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Plateforme en acier noir 745x700 mm / *745x700 mm black-steel floor plate / Zwart stalen vloerplaat 745x700 mm / 745 x 700 mm Bodenplatte aus schwarzem Stahl*	140,00
130-004-0036A	Kit de ventilation frontale / *Front ventilation kit / Frontventilatie kit / Frontbelüftungsset*	230,00
130-004-0037A	Kit de canalisation arrière / *Rear ducting kit / Achter kanalisatie kit / Kit zur hinteren Kanalisierung*	230,00



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

ROUND 900
ROUND 990

Poêle à bois à convection naturelle équipée d'un accumulateur réfractaire de série, ventilation optionnelle ou canalisation simple arrière en option.

Revêtement en acier peint, chambre de combustion en vermiculite haute densité pour bûches jusqu'à 35 cm de longueur, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Verre à cadre réduit pour une vue de la flamme encore plus large.

Wood-burning stove equipped with standard refractory accumulator with natural convection, optional ventilation or optional single rear canalization.

Steel coating, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Houtkachel standaard uitgerust met vuurvaste opslag, natuurlijke convectie, met optionele ventilator of enkele kanalisatie an de achterzijde.

Geverfde staalpanelen, verbrandingskamer van hoogdichtheid vermiculiet voor houtblokken tot 35 cm lang, primaire, secundaire en tertiaire luchtregelaars. Dunnere glazen omlijsting om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.

Holzofen serienmäßig mit feuerfestem Speicher ausgestattet, natürliche Konvektion, mit optionalem Ventilator oder einseitiger Luftführung auf der Rückseite.

Lackiertes Stahlverkleidung, hochdichte Vermiculite-Verbrennungskammer für Holzscheite bis zu 35 cm Länge, Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelungseinheit. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.




ROUND 900 BRONZE bronze brons bronze

ROUND 900 NOIR black zwart schwarz

ROUND 990 BRONZE bronze brons bronze

ROUND 990 NOIR black zwart schwarz



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
ROUND 900	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	3.400,00
ROUND 990	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	3.400,00

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Plateforme en acier noir 745×700 mm / *745x700 mm black-steel floor plate / Zwart stalen vloerplaat 745x700 mm / 745 x 700 mm Bodenplatte aus schwarzem Stahl*	140,00
130-004-0036A	Kit de ventilation frontale / *Front ventilation kit / Frontventilatie kit / Frontbelüftungsset*	230,00
130-004-0037A	Kit de canalisation arrière / *Rear ducting kit / Achter kanalisatie kit / Kit zur hinteren Kanalisierung*	230,00



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

8 | 10

CLASSIC 200
CLASSIC 220

Poêle à bois à convection naturelle, ventilation optionnelle ou canalisation simple arrière en option.

Revêtement en céramique colorée, chambre de combustion en vermiculite haute densité pour bûches jusqu'à 35 cm de longueur, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Verre à cadre réduit pour une vue de la flamme encore plus large.

Natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Colored majolica cladding, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Houtkachel, natuurlijke convectie, met optionele ventilator of enkele kanalisatie an de achterzijde.


Gekleurde majolica panelen, verbrandingskamer van hoogdichtheid vermiculiet voor houtblokken tot 35 cm lang, primaire, secundaire en tertiaire luchtregelaars. Dunnere glazen omlijsting om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.


Holzofen, natürliche Konvektion, mit optionalem Ventilator oder einseitiger Luftführung auf der Rückseite.

Farbige Majolika-Verkleidung, hochdichte Vermiculit-Verbrennungskammer für Holzscheite bis zu 35 cm Länge, Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelungseinheit. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.



CLASSIC 200 BLANC white wit weiss | CLASSIC 200 BORDEAUX bordeaux bordeaux bordeaux | CLASSIC 200 GRIS gray grijs grau | CLASSIC 220 BLANC white wit weiss | CLASSIC 220 BORDEAUX bordeaux bordeaux bordeaux | CLASSIC 220 GRIS gray grijs grau





MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
8 | 10 CLASSIC 200	Revêtement en céramique colorée / *Coloured majolica coating / Gekleurde keramische panelen / Lackierte Keramikbeschichtung*	3.100,00
8 | 10 CLASSIC 220	Revêtement en céramique colorée / *Coloured majolica coating / Gekleurde keramische panelen / Lackierte Keramikbeschichtung*	3.100,00

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Plateforme en acier noir 745×700 mm / *745x700 mm black-steel floor plate / Zwart stalen vloerplaat 745x700 mm / 745 x 700 mm Bodenplatte aus schwarzem Stahl*	140,00
130-009-0003A-KC+COLORE	Module four / *Oven / Oven / Ofen*	900,00
130-010-0003A-KC+COLORE	Module d'accumulation / *Heat storage module / Warmteopslagsysteem / Wärmespeicher*	800,00
130-004-0014A_S2	Kit de ventilation frontale / *Front ventilation kit / Frontventilatie kit / Frontbelüftungsset / Kit de ventilação frontal*	230,00
130-004-0013A_S1	Kit de canalisation arrière / *Rear ducting kit / Achter kanalisatie kit / Kit zur hinteren Kanalisierung*	230,00



	8	10
INT	8,5 kW	10,2 kW
NOM	7,2 kW	8,8 kW
	2,4 kg/h	2,4 kg/h
	86,1%	86,1%
	Ø 150 mm	Ø 150 mm
	165 kg	165 kg
PPM	15,0 mg/Nm³	13,0 mg/Nm³

A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM





EFREM

CHEMINÉE SIMPLE FACE
SINGLE-SIDED INSERT
ENKELZIJDIGE INBOUWHAARD
EINTEILIGER KAMINEINSATZ



EFREM FLY

CHEMINÉE SUSPENDUE
SUSPENDED FIREPLACE
OPGEHANGEN INBOUWHAARD
HÄNGENDER KAMINEINSATZ



NEW

EFREM EDGE

CHEMINÉE ANGULAIRE
ANGULAR INSERT
HOEKHAARD
ECKIGER KAMINEINSATZ



NEW

EFREM VIEW

CHEMINÉE À TROIS CÔTÉS
THREE-SIDED INSERT
DRIEZIJDIGE INBOUWHAARD
DREISEITIGER KAMINEINSATZ

Le feu de bois, toujours magique

La gamme Efrem, entièrement certifiée 5 étoiles, se compose de quatre familles de cheminées à bois pour s'adapter à différents styles d'installation et à des exigences esthétiques et fonctionnelles variées. La cheminée est disponible en version simple face, suspendue et, pour une vue encore plus complète de la flammes, il existe une version angulaire (à droite ou à gauche) ou une version à trois côtés. Les dimensions varient également, de 70 à 100 cm de largeur et de 49 à 55 cm de hauteur. Efrem est conçue avec un lit de braises, c'est à dire sans cendrier : un choix esthétique qui rappelle la tradition du feu de bois et valorise leur authenticité.

Wood fire, timeless magic

Efrem is a product range that includes four different families of wood-burning fireplaces designed to meet diverse installation settings, as well as visual and functional needs.The fireplace is available in single-sided, three-sided, and suspended versions, as well as an angular model (either right or left-side) to enjoy a greater view of the flame. The dimensions also vary in width (70 to 100 cm) and height (49 to 55 cm).
Efrem is conceived as "bed of embers", that is, without an ash container: a design choice that evokes the tradition of live fire to enhances its authenticity.

Houtvuur, tijdloze magie

Efrem is een 5-sterren productlijn die vier verschillende families van houtgestookte haarden omvat, ontworpen om te voldoen aan diverse installatie-instellingen, evenals visuele en functionele behoeften.De haard is beschikbaar in eenzijdige, driedelige en hangende versies, evenals in een hoekhaard (zij het rechts of links) om een beter uitzicht op de vlam te genieten. De afmetingen variëren ook in breedte (70 tot 100 cm) en hoogte (49 tot 55 cm). Efrem is ontworpen als een "vuurbed", dat wil zeggen, zonder een ascontainer: een ontwerpkeuze die de traditie van levend vuur oproept om de authenticiteit te versterken.

Holzfeuer, zeitlose Magie

Efrem ist eine 5-Sterne-Produktreihe, die vier verschiedene Familien von Holz-Kaminöfen umfasst, die darauf ausgelegt sind, unterschiedlichen Installationsbedingungen sowie visuellen und funktionalen Bedürfnissen gerecht zu werden.Der Kaminofen ist in einseitigen, dreiseitigen und hängenden Ausführungen sowie in einem eckigen Modell (entweder rechts oder links) erhältlich, um eine bessere Sicht auf die Flamme zu genießen. Die Abmessungen variieren ebenfalls in der Breite (70 bis 100 cm) und in der Höhe (49 bis 55 cm).
Efrem wird als „Glutbett" konzipiert, das heißt, ohne Aschebehälter: eine Designentscheidung, die die Tradition des offenen Feuers hervorhebt, um seine Authentizität zu verstärken.

nobis



Conduit de fumées diamètre Ø150

Ø150 Flue pipe
Ø150 rookgasafvoerpijp
Ø150 Abgasanschluss

Ventilation frontale et canalisation (optionnelle)

Frontal ventilation and optional ducting / Optionele frontventilatie kanalisatie kit / Optionale Frontbelüftung Luftführungsset

Foyer en céramique réfractaire

Refractory ceramic fireplace
Refractaire keramische haard
Feuerfeste keramische Feuerstelle

Cadre 4 côtés inclus

4-sided frame included
4-zijdig frame inbegrepen
4-seitiger Rahmen enthalten

Poignée pratique avec double position de fermeture

Convenient handle with double closing position / Praktische twee-positie handvat / Praktischer Zwei-Positions-Griff

Gestion de l'air primaire et secondaire

Primary and secondary air management
Primair en secundair luchtbeheersysteem
Primäres und sekundäres Luftmanagementsystem

Double canalisation Ø120

Double ducting Ø120
Ø120 dubbele kanalisatie
Ø120 Doppelkanalführung

Prise d'air arrière Ø100

Rear air intake Ø100
Ø100 Inlaat voor verbrandingslucht
Ø100 Luftansaugöffnung

70 | 80 | 90 | 100 cm

QUATRE OPTIONS DE LARGEUR
FOUR WIDTH OPTIONS
VIER BREEDTE-OPTIES
VIER BREITENOPTIONEN

49 | 55 cm


DEUX OPTIONS DE HAUTEUR
TWO HEIGHT OPTIONS
TWEE HOOGTE-OPTIES
ZWEI HÖHENOPTIONEN

38 cm

FAIBLE PROFONDEUR
REDUCED DEPTH
ONDIEPE DIEPTE
GERINGE TIEFE


QUATRE CONFIGURATIONS
FOUR CONFIGURATIONS
VIER OPSTELLINGEN
VIER SETUPS


EFREM



EFREM EDGE


VERSION DROITE
RIGHT-HAND VERSION
RECHTSE VERSIE
RECHTSVERSION





VERSION GAUCHE
LEFT-HAND VERSION
LINKERHANDVERSIE
LINKSHÄNDIGE VERSION

EFREM VIEW



EFREM FLY



MOBY

nobis



Les compositions Moby

Moby est la solution modulable pour aménager le mur d'installation des cheminées Efrem Fly et du poêle Flat 100.

Choisissez les hauteurs et largeurs des modules de votre choix, la base en fonction de la largeur de votre cheminée, et les modules latéraux selon vos préférences, afin de réaliser une solution de design personnalisée sans besoin de construire des cloisons en plaques de plâtre ou des meubles sur mesure.

Moby compositions

Moby is the modular solution for furnishing the Efrem Fly fireplace and Flat 100 stove installation wall.

Choose the modules in the heights and widths you prefer, the base in relation to the width of your fireplace, and the side modules to your liking, to create a customised design solution without the need to build plasterboard walls or customised furniture.

Moby composities

Om de installatiewand van uw Efrem Fly-haard of Flat 100-kachel beter aan te kleden, is Moby de ultieme modulaire oplossing.

Kies de afmetingen van de modules die het beste aan uw behoeften voldoen, vind de basissteun die het beste bij uw haard past, en de zijmodules naar uw smaak, om een op maat gemaakte ontwerpoplossing te creëren zonder de rompslomp van extra gipsplaten of op maat gemaakte meubels.

Moby-Kompositionen

Um die Installationswand Ihres Efrem Fly Kamins oder Flat 100 Ofens besser zu gestalten, ist Moby die ultimative modulare Lösung.

Wählen Sie die Modulabmessungen, die am besten Ihren Bedürfnissen entsprechen, finden Sie die Basisstütze, die am besten zu Ihrem Kamin passt, und die Seitenmodule nach Ihrem Geschmack, um eine maßgeschneiderte Designlösung zu schaffen, ohne den Aufwand von zusätzlichem Trockenbau oder maßgefertigten Möbeln.

EXEMPLES DE COMPOSITION

EXAMPLES OF COMPOSITION

VOORBEELDEN VAN COMPOSITIE

BEISPIELE FÜR KOMPOSITIONEN



BANC

Bench
Bank
Bank



BANC + 1 MODULE

Bench + 1 module
Bank + 1 module
Bank + 1 Modul



BANC + 2 MODULES

Bench + 2 modules
Bank + 2 modules
Bank + 2 Module

Produits compatibles avec Moby

Moby compatible products

Moby- compatibele producten

Moby- kompatible Produkte

FLAT 100

PAG. 50



EFREM FLY


PAG. 98



MODULE A

4 étagères, hauteur 149 cm
4 shelves, height 149 cm

4 planken, hoogte: 149 cm
4 Regale, Höhe: 149 cm







CODE	NOB-AM-01	NOB-AM-02	NOB-AM-03
PRICE €	535,00	585,00	635,00

MODULE B

Banc 1 étagère, hauteur 45 cm
1 shelf bench, height 45 cm

1 plankbank, hoogte: 45 cm
1 Regalbank, Höhe: 45 cm







CODE	010-011-0231S_S1	NOB-P700	NOB-P800	NOB-P1000
PRICE €	435,00	435,00	470,00	550,00

MODULE C

3 étagères, hauteur 98 cm
3 shelves, height 98 cm

3 planken, hoogte: 98 cm
3 Regale, Höhe: 98 cm







CODE	NOB-AB-01	NOB-AB-02	NOB-AB-03
PRICE €	420,00	450,00	500,00

MODULE D

5 étagères, hauteur 199 cm
5 shelves, height 199 cm

5 planken, hoogte: 199 cm
5 Regale, Höhe: 199 cm





CODE	NOB-AA-01	NOB-AA-02	NOB-AA-03
PRICE €	650,00	700,00	750,00

EFREM 700.49

Cheminée à bois à faible profondeur (seulement 38 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire.

Cheminée à convection naturelle avec ventilation ou double canalisation supérieure optionnelle, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Wood-burning insert with a reduced depth of just 38cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural convection insert with optional ventilation or double upper ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Inbouwhaard, ondiepe diepte (slechts 38 cm), uitgerust met een vuurvaste verbrandingskamer.


Natuurlijke convectie inbouwhaard uitgerust met optionele ventilatie of dubbele bovenste kanalisatie, primaire en secundaire luchtregelaars met achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.

Holzbetriebener Kamineinsatz, geringe Tiefe (nur 38 cm), ausgestattet mit einem feuerfesten Brennraum.

Kamineinsatz mit natürlicher Konvektion, optionaler Belüftung oder doppelter oberer Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelungseinheit mit hinterem oder unterem Lufteintritt. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.



↔W 66cm ↕H 49cm



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM 700.49	Revêtement en acier, cadre de compensation de 25 mm sur 4 côtés fourni en standard / *Steel paneling and 4-side, 25 mm compensation frame supplied as standard / Stalen panelen en een compensatieframe van 25 mm aan 4 zijden worden standaard meegeleverd / Stahlbeschichtung und 4-seitiger, 25 mm Ausgleichsrahmen werden standardmäßig geliefert*	**2.190,00**

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-006-0002A	Support pour cheminée / *Steel support base / Stalen onderstel / Stützbasis aus Stahl*	**356,00**
130-004-0015A_S2	Kit de ventilation frontale ou canalisation Efrem 700.49 (profondeur de l'insert : 45 cm) comprenant une unité de contrôle pour ajuster la ventilation / *Front ventilation or ducting kit for Efrem 700.49 (total insert depth: 45 cm) including control unit for fan regulation / Frontventilatie- of kanalisatie kit voor Efrem 700.49 (inbouwhaard diepte: 45 cm) voorzien van een ventilatorbedieningseenheid / Frontbelüftungs- oder Kanalsatz für Efrem 700.49 (Einbautiefe: 45 mm), ausgestattet mit einer Lüftersteuerungseinheit*	**380,00**



700.49	
INT	10 kW
NOM	8,5 kW
	2,4 kg/h
	85,9%
	Ø 150 mm
	80 kg
PPM	8,0 mg/Nm³

A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

EFREM 800.49

Cheminée à bois à faible profondeur (seulement 38 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire.

Cheminée à convection naturelle avec ventilation ou double canalisation supérieure optionnelle, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Wood-burning insert with a reduced depth of just 38cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural convection insert with optional ventilation or double upper ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Inbouwhaard, ondiepe diepte (slechts 38 cm), uitgerust met een vuurvaste verbrandingskamer.


Natuurlijke convectie inbouwhaard uitgerust met optionele ventilatie of dubbele bovenste kanalisatie, primaire en secundaire luchtregelaars met achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.

Holzbetriebener Kamineinsatz, geringe Tiefe (nur 38 cm), ausgestattet mit einem feuerfesten Brennraum.

Kamineinsatz mit natürlicher Konvektion, optionaler Belüftung oder doppelter oberer Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelungseinheit mit hinterem oder unterem Lufteintritt. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.



↔W 76cm ↕H 49cm



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM 800.49	Revêtement en acier, cadre de compensation de 25 mm sur 4 côtés fourni en standard / *Steel paneling and 4-side, 25 mm compensation frame supplied as standard / Stalen panelen en een compensatieframe van 25 mm aan 4 zijden worden standaard meegeleverd / Stahlbeschichtung und 4-seitiger, 25 mm Ausgleichsrahmen werden standardmäßig geliefert*	**2.550,00**

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-006-0002A	Support pour cheminée / *Steel support base / Stalen onderstel / Stützbasis aus Stahl*	**356,00**
130-004-0018A_S2	Kit de ventilation frontale ou canalisation Efrem 800.49 (profondeur de l'insert : 45 cm) comprenant une unité de contrôle pour ajuster la ventilation / *Front ventilation or ducting kit for Efrem 800.49 (total insert depth: 45 cm) including control unit for fan regulation / Frontventilatie- of kanalisatie kit voor Efrem 800.49 (inbouwhaard diepte: 45 cm) voorzien van een ventilatorbedieningseenheid / Frontbelüftungs- oder Kanalsatz für Efrem 800.49 (Einbautiefe: 45 mm), ausgestattet mit einer Lüftersteuerungseinheit*	**380,00**



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

EFREM 900.49

Cheminée à bois à faible profondeur (seulement 38 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire.

Cheminée à convection naturelle avec ventilation ou double canalisation supérieure optionnelle, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Wood-burning insert with a reduced depth of just 38cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural convection insert with optional ventilation or double upper ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Inbouwhaard, ondiepe diepte (slechts 38 cm), uitgerust met een vuurvaste verbrandingskamer.


Natuurlijke convectie inbouwhaard uitgerust met optionele ventilatie of dubbele bovenste kanalisatie, primaire en secundaire luchtregelaars met achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.

Holzbetriebener Kamineinsatz, geringe Tiefe (nur 38 cm), ausgestattet mit einem feuerfesten Brennraum.

Kamineinsatz mit natürlicher Konvektion, optionaler Belüftung oder doppelter oberer Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelungseinheit mit hinterem oder unterem Lufteintritt. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.




↔W 86cm ↕H 49cm



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM 900.49	Revêtement en acier, cadre de compensation de 25 mm sur 4 côtés fourni en standard / *Steel paneling and 4-side, 25 mm compensation frame supplied as standard / Stalen panelen en een compensatieframe van 25 mm aan 4 zijden worden standaard meegeleverd / Stahlbeschichtung und 4-seitiger, 25 mm Ausgleichsrahmen werden standardmäßig geliefert*	2.800,00

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-006-0002A	Support pour cheminée / *Steel support base / Stalen onderstel / Stützbasis aus Stahl*	356,00
130-004-0020A_S2	Kit de ventilation frontale ou canalisation Efrem 900.49 (profondeur de l'insert : 45 cm) comprenant une unité de contrôle pour ajuster la ventilation / *Front ventilation or ducting kit for Efrem 900.49 (total insert depth: 45 cm) including control unit for fan regulation / Frontventilatie- of kanalisatie kit voor Efrem 900.49 (inbouwhaard diepte: 45 cm) voorzien van een ventilatorbedieningseenheid / Frontbelüftungs- oder Kanalsatz für Efrem 900.49 (Einbautiefe: 45 mm), ausgestattet mit einer Lüftersteuerungseinheit*	380,00



900.49	
INT	12,7 kW
NOM	10,8 kW
	3 kg/h
	85,2%
	Ø 150 mm
	100 kg
PPM	9,0 mg/Nm³

A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

EFREM 700.55

Cheminée à bois cinq étoiles à faible profondeur (seulement 38 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire.

Cheminée à convection naturelle avec ventilation ou double canalisation supérieure optionnelle, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Wood-burning insert with a reduced depth of just 38cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural convection insert with optional ventilation or double upper ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

5-sterren inbouwhaard, ondiepe diepte (slechts 38 cm), uitgerust met een vuurvaste verbrandingskamer.


Natuurlijke convectie inbouwhaard uitgerust met optionele ventilatie of dubbele bovenste kanalisatie, primaire en secundaire luchtregelaars met achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.

Holzbetriebener 5-Sterne-Kamineinsatz, geringe Tiefe (nur 38 cm), ausgestattet mit einem feuerfesten Brennraum.

Kamineinsatz mit natürlicher Konvektion, optionaler Belüftung oder doppelter oberer Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelungseinheit mit hinterem oder unterem Lufteintritt. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.



↔W 66cm ↕H 55cm



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM 700.55	Revêtement en acier, cadre de compensation de 25 mm sur 4 côtés fourni en standard / *Steel paneling and 4-side, 25 mm compensation frame supplied as standard / Stalen panelen en een compensatieframe van 25 mm aan 4 zijden worden standaard meegeleverd / Stahlbeschichtung und 4-seitiger, 25 mm Ausgleichsrahmen werden standardmäßig geliefert*	2.400,00

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-006-0002A	Support pour cheminée / *Steel support base / Stalen onderstel / Stützbasis aus Stahl*	356,00
130-004-0017A_S2	Kit de ventilation frontale ou canalisation Efrem 700.55 (profondeur de l'insert : 45 cm) comprenant une unité de contrôle pour ajuster la ventilation / *Front ventilation or ducting kit for Efrem 700.55 (total insert depth: 45 cm) including control unit for fan regulation / Frontventilatie- of kanalisatie kit voor Efrem 700.55 (inbouwhaard diepte: 45 cm) voorzien van een ventilatorbedieningseenheid / Frontbelüftungs- oder Kanalsatz für Efrem 700.55 (Einbautiefe: 45 mm), ausgestattet mit einer Lüftersteuerungseinheit*	380,00



700.55	
INT	10 kW
NOM	8,5 kW
	2,4 kg/h
	85,9%
	Ø 150 mm
	80 kg
PPM	8,0 mg/Nm³

A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

EFREM 800.55

Cheminée à bois cinq étoiles à faible profondeur (seulement 38 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire.

Cheminée à convection naturelle avec ventilation ou double canalisation supérieure optionnelle, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Wood-burning insert with a reduced depth of just 38cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural convection insert with optional ventilation or double upper ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

5-sterren inbouwhaard, ondiepe diepte (slechts 38 cm), uitgerust met een vuurvaste verbrandingskamer.


Natuurlijke convectie inbouwhaard uitgerust met optionele ventilatie of dubbele bovenste kanalisatie, primaire en secundaire luchtregelaars met achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.

Holzbetriebener 5-Sterne-Kamineinsatz, geringe Tiefe (nur 38 cm), ausgestattet mit einem feuerfesten Brennraum.

Kamineinsatz mit natürlicher Konvektion, optionaler Belüftung oder doppelter oberer Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelungseinheit mit hinterem oder unterem Lufteintritt. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.



↔W 76cm ↕H 55cm



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM 800.55	Revêtement en acier, cadre de compensation de 25 mm sur 4 côtés fourni en standard / *Steel paneling and 4-side, 25 mm compensation frame supplied as standard / Stalen panelen en een compensatieframe van 25 mm aan 4 zijden worden standaard meegeleverd / Stahlbeschichtung und 4-seitiger, 25 mm Ausgleichsrahmen werden standardmäßig geliefert*	**2.650,00**

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-006-0002A	Support pour cheminée / *Steel support base / Stalen onderstel / Stützbasis aus Stahl*	**356,00**
130-004-0019A_S2	Kit de ventilation frontale ou canalisation Efrem 800.55 (profondeur de l'insert : 45 cm) comprenant une unité de contrôle pour ajuster la ventilation / *Front ventilation or ducting kit for Efrem 800.55 (total insert depth: 45 cm) including control unit for fan regulation / Frontventilatie- of kanalisatie kit voor Efrem 800.55 (inbouwhaard diepte: 45 cm) voorzien van een ventilatorbedieningseenheid / Frontbelüftungs- oder Kanalsatz für Efrem 800.55 (Einbautiefe: 45 mm), ausgestattet mit einer Lüftersteuerungseinheit*	**380,00**



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

EFREM 900.55

Cheminée à bois cinq étoiles à faible profondeur (seulement 38 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire.

Cheminée à convection naturelle avec ventilation ou double canalisation supérieure optionnelle, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Wood-burning insert with a reduced depth of just 38cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural convection insert with optional ventilation or double upper ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

5-sterren inbouwhaard, ondiepe diepte (slechts 38 cm), uitgerust met een vuurvaste verbrandingskamer.


Natuurlijke convectie inbouwhaard uitgerust met optionele ventilatie of dubbele bovenste kanalisatie, primaire en secundaire luchtregelaars met achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.

Holzbetriebener 5-Sterne-Kamineinsatz, geringe Tiefe (nur 38 cm), ausgestattet mit einem feuerfesten Brennraum.

Kamineinsatz mit natürlicher Konvektion, optionaler Belüftung oder doppelter oberer Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelungseinheit mit hinterem oder unterem Lufteintritt. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.



↔W 86cm ↕H 55cm




MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM 900.55	Revêtement en acier, cadre de compensation de 25 mm sur 4 côtés fourni en standard / *Steel paneling and 4-side, 25 mm compensation frame supplied as standard / Stalen panelen en een compensatieframe van 25 mm aan 4 zijden worden standaard meegeleverd / Stahlbeschichtung und 4-seitiger, 25 mm Ausgleichsrahmen werden standardmäßig geliefert*	**2.950,00**

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-006-0002A	Support pour cheminée / *Steel support base / Stalen onderstel / Stützbasis aus Stahl*	**356,00**
130-004-0021A_S2	Kit de ventilation frontale ou canalisation Efrem 900.55 (profondeur de l'insert : 45 cm) comprenant une unité de contrôle pour ajuster la ventilation / *Front ventilation or ducting kit for Efrem 900.55 (total insert depth: 45 cm) including control unit for fan regulation / Frontventilatie- of kanalisatie kit voor Efrem 900.55 (inbouwhaard diepte: 45 cm) voorzien van een ventilatorbedieningseenheid / Frontbelüftungs- oder Kanalsatz für Efrem 900.55 (Einbautiefe: 45 mm), ausgestattet mit einer Lüftersteuerungseinheit*	**380,00**

900.55

INT	12,7 kW
NOM	10,8 kW
	3 kg/h
	85,2%
	Ø 150 mm
	100 kg
PPM	9,0 mg/Nm³



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

EFREM 1000.55

Cheminée à bois à faible profondeur (seulement 38 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire.

Cheminée à convection naturelle avec ventilation ou double canalisation supérieure optionnelle, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Wood-burning insert with a reduced depth of just 38cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural convection insert with optional ventilation or double upper ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Inbouwhaard, ondiepe diepte (slechts 38 cm), uitgerust met een vuurvaste verbrandingskamer.


Natuurlijke convectie inbouwhaard uitgerust met optionele ventilatie of dubbele bovenste kanalisatie, primaire en secundaire luchtregelaars met achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.

Holzbetriebener Kamineinsatz, geringe Tiefe (nur 38 cm), ausgestattet mit einem feuerfesten Brennraum.

Kamineinsatz mit natürlicher Konvektion, optionaler Belüftung oder doppelter oberer Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelungseinheit mit hinterem oder unterem Lufteintritt. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.




↔W 96cm ↕H 55cm



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM 1000.55	Revêtement en acier, cadre de compensation de 25 mm sur 4 côtés fourni en standard / *Steel paneling and 4-side, 25 mm compensation frame supplied as standard / Stalen panelen en een compensatieframe van 25 mm aan 4 zijden worden standaard meegeleverd / Stahlbeschichtung und 4-seitiger, 25 mm Ausgleichsrahmen werden standardmäßig geliefert*	**3.690,00**

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-006-0002A	Support pour cheminée / *Steel support base / Stalen onderstel / Stützbasis aus Stahl*	**356,00**
130-004-0026A_S1	Kit de ventilation frontale ou canalisation Efrem 1000.55 (profondeur de l'insert : 45 cm) comprenant une unité de contrôle pour ajuster la ventilation / *Front ventilation or ducting kit for Efrem 1000.55 (insert depth: 45 mm), equipped with fan control unit / Frontventilatie- of kanalisatie kit para Efrem 1000.55 (profundidad del inserto: 45 mm), equipado con unidad de control del ventilador / Frontbelüftungs- oder Kanalsatz für Efrem 1000.55 (Einbautiefe: 45 mm), ausgestattet mit einer Lüftersteuerungseinheit*	**380,00**



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

EFREM EDGE 700.49

Cheminée à bois angulaire à faible profondeur (seulement 45 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire et verre à droite ou à gauche.

Cheminée à convection naturelle avec ventilation et canalisation, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Hoekhaard met een glazen paneel aan de linker- of rechterzijde, ondiepe diepte (slechts 45 cm) en een vuurvaste verbrandingskamer.

Natuurlijke convectie inbouwhaard voorzien van ventilatie en kanalisatie, primaire en secundaire luchtregelaars met achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.

Angular wood-burning insert with glass on the right or left side, with a reduced depth of just 45cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.


Natural convection insert with optional ventilation and ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Holzbetriebener Kamineinsatz, eckig, mit links- oder rechtsseitiger Glasscheibe, geringe Tiefe (nur 45 cm) und feuerfestem Brennraum.

Kamineinsatz mit natürlicher Konvektion, Belüftung, Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelungseinheit mit hinterem oder unterem Lufteintritt. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.



↔W 66cm ↕H 49cm



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM EDGE 700.49 - RIGHT	Revêtement en acier, cadre de compensation de 25 mm sur 4 côtés fourni en standard / *Steel paneling and 4-side, 25 mm compensation frame supplied as standard / Stalen panelen en een compensatieframe van 25 mm aan 4 zijden worden standaard meegeleverd / Stahlbeschichtung und 4-seitiger, 25 mm Ausgleichsrahmen werden standardmäßig geliefert*	3.090,00
EFREM EDGE 700.49 - LEFT	Revêtement en acier, cadre de compensation de 25 mm sur 4 côtés fourni en standard / *Steel paneling and 4-side, 25 mm compensation frame supplied as standard / Stalen panelen en een compensatieframe van 25 mm aan 4 zijden worden standaard meegeleverd / Stahlbeschichtung und 4-seitiger, 25 mm Ausgleichsrahmen werden standardmäßig geliefert*	3.090,00

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-006-0004A	Support pour cheminée / *Steel support base / Stalen onderstel / Stützbasis aus Stahl*	356,00
130-004-0029A_S1	Kit de ventilation frontale ou canalisation comprenant une unité de contrôle pour ajuster la ventilation / *Ventilation or canalisation kit with control unit for fan adjustment / Frontventilatie- of kanalisatie kit voorzien van een ventilator-bedieningseenheid / Frontbelüftungs- oder Kanalsatz ausgestattet mit einer Lüftersteuerungseinheit.*	380,00



EFREM EDGE 800.55

Cheminée à bois angulaire à faible profondeur (seulement 45 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire et verre à droite ou à gauche.

Cheminée à convection naturelle avec ventilation et canalisation, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Hoekhaard met een glazen paneel aan de linker- of rechterzijde, ondiepe diepte (slechts 45 cm) en een vuurvaste verbrandingskamer.

Natuurlijke convectie inbouwhaard voorzien van ventilatie en kanalisatie, primaire en secundaire luchtregelaars met achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.

Angular wood-burning insert with glass on the right or left side, with a reduced depth of just 45cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.


Natural convection insert with optional ventilation and ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Holzbetriebener Kamineinsatz, eckig, mit links- oder rechtsseitiger Glasscheibe, geringe Tiefe (nur 45 cm) und feuerfestem Brennraum.

Kamineinsatz mit natürlicher Konvektion, Belüftung, Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelungseinheit mit hinterem oder unterem Lufteintritt. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.



↔W 76cm ↕H 55cm



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM EDGE 800.55 - RIGHT	Revêtement en acier, cadre de compensation de 25 mm sur 4 côtés fourni en standard / *Steel paneling and 4-side, 25 mm compensation frame supplied as standard / Stalen panelen en een compensatieframe van 25 mm aan 4 zijden worden standaard meegeleverd / Stahlbeschichtung und 4-seitiger, 25 mm Ausgleichsrahmen werden standardmäßig geliefert*	3.490,00
EFREM EDGE 800.55 - LEFT	Revêtement en acier, cadre de compensation de 25 mm sur 4 côtés fourni en standard / *Steel paneling and 4-side, 25 mm compensation frame supplied as standard / Stalen panelen en een compensatieframe van 25 mm aan 4 zijden worden standaard meegeleverd / Stahlbeschichtung und 4-seitiger, 25 mm Ausgleichsrahmen werden standardmäßig geliefert*	3.490,00

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-006-0004A	Support pour cheminée / *Steel support base / Stalen onderstel / Stützbasis aus Stahl*	356,00
130-004-0029A_S1	Kit de ventilation frontale ou canalisation comprenant une unité de contrôle pour ajuster la ventilation / *Ventilation or canalisation kit with control unit for fan adjustment / Frontventilatie- of kanalisatie kit voorzien van een ventilator-bedieningseenheid / Frontbelüftungs- oder Kanalsatz ausgestattet mit einer Lüftersteuerungseinheit.*	380,00



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

EFREM VIEW 700.49

Cheminée à bois 3 côtés à faible profondeur (seulement 45 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire.

Cheminée à convection naturelle avec ventilation et canalisation, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Three-sided wood-burning insert with a reduced depth of just 45cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural convection insert with optional ventilation and ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Drie-delige inbouwhaard, ondiepe diepte (slechts 45 cm), uitgerust met een vuurvaste verbrandingskamer.


Natuurlijke convectie inbouwhaard voorzien van ventilatie en kanalisatie, primaire en secundaire luchtregelaars met achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.

Dreiseitiger, holzbetriebener Kamineinsatz, geringe Tiefe (nur 45 cm), ausgestattet mit einem feuerfesten Verbrennungsraum.

Kamineinsatz mit natürlicher Konvektion, Belüftung, Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelungseinheit mit hinterem oder unterem Lufteintritt. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.



↔W 66cm ↕H 49cm



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM VIEW 700.49	Revêtement en acier, cadre de compensation de 25 mm sur 4 côtés fourni en standard / *Steel paneling and 4-side, 25 mm compensation frame supplied as standard / Stalen panelen en een compensatieframe van 25 mm aan 4 zijden worden standaard meegeleverd / Stahlbeschichtung und 4-seitiger, 25 mm Ausgleichsrahmen werden standardmäßig geliefert*	**3.240,00**

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-006-0004A	Support pour cheminée / *Steel support base / Stalen onderstel / Stützbasis aus Stahl*	**356,00**
130-004-0029A_S1	Kit de ventilation frontale ou canalisation comprenant une unité de contrôle pour ajuster la ventilation / *Ventilation or canalisation kit with control unit for fan adjustment / Frontventilatie- of kanalisatie kit voorzien van een ventilator-bedieningseenheid / Frontbelüftungs- oder Kanalsatz ausgestattet mit einer Lüftersteuerungseinheit.*	**380,00**



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

EFREM VIEW 800.55

Cheminée à bois 3 côtés à faible profondeur (seulement 45 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire.

Cheminée à convection naturelle avec ventilation et canalisation, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Three-sided wood-burning insert with a reduced depth of just 45cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural convection insert with optional ventilation and ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Drie-delige inbouwhaard, ondiepe diepte (slechts 45 cm), uitgerust met een vuurvaste verbrandingskamer.


Natuurlijke convectie inbouwhaard voorzien van ventilatie en kanalisatie, primaire en secundaire luchtregelaars met achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.

Dreiseitiger, holzbetriebener Kamineinsatz, geringe Tiefe (nur 45 cm), ausgestattet mit einem feuerfesten Verbrennungsraum.

Kamineinsatz mit natürlicher Konvektion, Belüftung, Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelungseinheit mit hinterem oder unterem Lufteintritt. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.



↔W 76cm ↕H 55cm



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM VIEW 800.55	Revêtement en acier, cadre de compensation de 25 mm sur 4 côtés fourni en standard / *Steel paneling and 4-side, 25 mm compensation frame supplied as standard / Stalen panelen en een compensatieframe van 25 mm aan 4 zijden worden standaard meegeleverd / Stahlbeschichtung und 4-seitiger, 25 mm Ausgleichsrahmen werden standardmäßig geliefert*	3.640,00

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-006-0004A	Support pour cheminée / *Steel support base / Stalen onderstel / Stützbasis aus Stahl*	356,00
130-004-0029A_S1	Kit de ventilation frontale ou canalisation comprenant une unité de contrôle pour ajuster la ventilation / *Ventilation or canalisation kit with control unit for fan adjustment / Frontventilatie- of kanalisatie kit voorzien van een ventilator-bedieningseenheid / Frontbelüftungs- oder Kanalsatz ausgestattet mit einer Lüftersteuerungseinheit.*	380,00



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

EFREM FLY 700.49

Cheminée à bois à faible profondeur (seulement 42 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire.

Cheminée à convection naturelle suspendu, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Wood-burning fireplace with a reduced depth of just 42 cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural-convection suspended insert, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Inbouwhaard, ondiepe diepte (slechts 42 cm), uitgerust met een vuurvaste verbrandingskamer.


Natuurlijke convectie inbouwhaard met een primaire en secundaire luchtregelaar, voorzien van een achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.

Holzbetriebener Kamineinsatz, geringe Tiefe (nur 42 cm), ausgestattet mit einem feuerfesten Brennraum.

Kamineinsatz mit natürlicher Konvektion, Primär- und Sekundärluftregelungseinheit, ausgestattet mit einer Luftansaugung an der Rückseite oder Unterseite. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.



↔W 66cm ↕H 49cm



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM FLY 700.49	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	**2.680,00**



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

EFREM FLY 800.55

Cheminée à bois à faible profondeur (seulement 42 cm), avec chambre de combustion en céramique réfractaire.

Cheminée à convection naturelle suspendu, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Fond à lit de braise, porte en verre avec cadre réduit pour une large vue de la flamme.

Wood-burning fireplace with a reduced depth of just 42 cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural-convection suspended insert, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Inbouwhaard, ondiepe diepte (slechts 42 cm), uitgerust met een vuurvaste verbrandingskamer.


Natuurlijke convectie inbouwhaard met een primaire en secundaire luchtregelaar, voorzien van een achter- of onderluchtinlaat. Vuurbed, glazen deur met een dunne omlijsting voor een beter uitzicht op de vlam.

Holzbetriebener Kamineinsatz, geringe Tiefe (nur 42 cm), ausgestattet mit einem feuerfesten Brennraum.

Kamineinsatz mit natürlicher Konvektion, Primär- und Sekundärluftregelungseinheit, ausgestattet mit einer Luftansaugung an der Rückseite oder Unterseite. Glutbett, Glastür mit einem reduzierten Rahmen für eine bessere Sicht auf die Flamme.



↔W 76cm ↕H 55cm



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
EFREM FLY 800.55	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	2.850,00



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM





LINA MAIOLICA



LINA GRES



OLGA



NEW

OLGA GRES

Tout simplement cuisinières

Les cuisinières à bois sont le point de convergence entre les méthodes modernes de chauffage et la tradition des poêles classiques, utilisées pour cuire les plats tout en chauffant l'environnement d'installation.
Le parfum du bois se marie aux arômes des cuissons sur la plaque rayonnante et dans le four, alors que la gestion séparée de l'air primaire et secondaire optimise le rendement et réduit la consommation de bois ainsi que les émissions.

Simply cookers

Our wood-burning cookers combine modern heating methods with the tradition of classic stoves and are used to cook food and heat the surrounding environment at the same time. The scent of the wood blends with the aroma of the dishes placed to cook on the radiant plate or in the oven. The separate management of primary and secondary air optimizes performance and reduces wood consumption and emissions.

Eenvoudigweg houtfornuizen

Houtfornuizen combineren het erfgoed van traditionele kachels met hedendaagse verwarmingstechnologieën, waardoor u uw favoriete gerecht kunt bereiden terwijl u ook de omgeving van de installatie verwarmt.
De geur van hout vermengt zich met de aroma's van de bereide gerechten op het stralende bord en in de oven; bovendien optimaliseert het afzonderlijk beheer van primaire en secundaire lucht de efficiëntie en vermindert het houtverbruik en emissies.

Einfach Küchenherde

Holz-Küchenherde vereinen das Erbe traditioneller Öfen mit modernen Heiztechnologien, sodass Sie Ihr Lieblingsgericht zubereiten können, während gleichzeitig die Umgebung beheizt wird.
Der Duft von Holz vermischt sich mit den Aromen der Kochgerichte auf dem strahlenden Teller und im Ofen; zudem optimiert die separate Steuerung von Primär- und Sekundärluft die Effizienz und reduziert den Holzverbrauch sowie die Emissionen.

nobis

Chambre de combustion profonde
de 46 cm en béton réfractaire

Refractary 46-cm deep combustion chamber /
46 cm diepe verbrandingskamer van vuurvast cement /
46 cm tiefe Brennkammer aus feuerfestem Zement

Revêtement intérieur en réfractaire

Refractary cladding
Vuurvaste interne bekleding
Refraktäre Innenauskleidung



Tiroir à cendres amovible

Removable ash drawer
Verwijderbare aslade
Herausnehmbare Ascheschublade

Large compartiment de rangement

Large storage compartment
Brede opbergcompartiment
Breiter Stauraum

Four de 29 ou 40 L en acier inoxydable

29 or 40 L stainless steel oven
Roestvrijstalen oven van 29 of 40 liter
Edelstahlofen mit 29 oder 40 Litern

FOUR D'UNE CAPACITÉ ALLANT JUSQU'À 40L

OVEN WITH 40L CAPACITY
OVEN MET EEN CAPACITEIT VAN MAXIMAAL 40 L
BACKOFEN MIT EINEM FASSUNGSVERMÖGEN VON BIS ZU 40 L



Un four spacieux avec une porte en verre céramique et un thermomètre, idéal pour cuire ou réchauffer tout en gardant le contrôle de la température.

A large oven with ceramic glass door and thermometer, ideal for baking or heating while maintaining temperature control.

Een brede oven met een keramisch glazen deur en een thermometer om de temperatuur volledig te controleren, zowel tijdens het koken als het verwarmen.

Ein breiter Ofen mit einer Keramikglastür und einem Thermometer, um die Temperatur beim Kochen oder Erwärmen vollständig zu kontrollieren.

CHAMBRE DE COMBUSTION PROFONDE

DEEP COMBUSTION CHAMBER
DIEPE VERBRANDINGSKAMER
TIEFE BRENNKAMMER



La chambre de combustion profonde de 46 centimètres en béton réfractaire permet de charger les bûches de manière simple et facilité.

The 46-centimeter deep combustion chamber, made of refractory cement, allows for easier loading.

De 46-centimeter diepe verbrandingskamer, gemaakt van vuurvast cement, vergemakkelijkt het laden.

Die 46 Zentimeter tiefe Brennkammer aus feuerfestem Zement ermöglicht ein einfacheres Laden.

LARGE COMPARTIMENT DE RANGEMENT

LARGE STORAGE COMPARTMENT
BREDE OPBERGCOMPARTIMENT
BREITER STAURAUM



L'espace dans la cuisine n'est jamais suffisant : c'est pourquoi, sous le tiroir à cendres, un grand compartiment de rangement a été créé, idéal pour poser casseroles, louches et d'autres ustensiles.

Space in the kitchen is never enough, which is why a large storage compartment has been built under the ash drawer, ideal for storing pots, ladles and utensils.

Er is nooit genoeg ruimte in een keuken: daarom hebben we een breed ladecompartiment onder de aslade gebouwd, ideaal voor pannen, lepels en andere gereedschappen.

Es gibt nie genug Platz in einer Küche: Deshalb haben wir ein breites Schubladenfach unter der Aschenschublade gebaut, das ideal für Töpfe, Kellen und andere Utensilien ist.



PLAQUE RAYONNANTE AVEC DES ANNEAUX EN FONTE / CAST-IRON RADIANT PLATE / STRALENDE PLAAT MET GIETIJZEREN RINGEN / STRAHLENDE PLATTE MIT GUSSEISENRINGEN

Les anneaux et le plan en fonte poli permettent une distribution de la chaleur idéale pour la cuisson et un nettoyage facile des surfaces.

The polished cast iron surface and the rings provide ideal heat distribution for cooking and easy surface cleaning.

Het gepolijste gietijzeren oppervlak en de ringen zorgen voor een ideale warmteverdeling tijdens het koken en een gemakkelijke reiniging van het oppervlak.

Die polierte Gusseisenoberfläche und die Ringe sorgen für eine ideale Wärmeverteilung beim Kochen und eine einfache Oberflächenreinigung.



MAIN COURANTE EN ACIER SATINÉ

Satin-finish steel handrail
Leuning van satijngepolijst staal
Edelstahlhandlauf mit Satin-Oberfläche



PIEDS EN FONTE SUR LE MODÈLE LINA

Cast iron feet on Lina model
Gietijzeren voeten op het Lina-model
Gusseiserne Füße am Modell Lina



POIGNÉE EN ACIER SATINÉ

Satin-finish steel handle
Staalhandgreep met satijnen afwerking
Edelstahlgriff mit Satin-Oberfläche



LINA MAIOLICA 90

Cuisinière à bois avec un grand four de 40 litres, porte en verre et thermomètre.

La cuisinière Lina dispose d'une chambre de combustion de 46 centimètres de profondeur, d'un grand espace de rangement et d'un tiroir à cendres amovible. Réglage séparé de l'air primaire et secondaire.

Wood-burning cooker with large 40-litre oven, glass door and thermometer.

Lina is a cooker equipped with a 46-cm deep combustion chamber, a large storage compartment, and removable ash drawer. Primary and secondary air are adjusted separately.

Houtfornuis met een ruime oven van 40 liter, glazen deur en thermometer.

Ons Lina-houtfornuis beschikt over een verbrandingskamer die 46 centimeter diep is, een ruime opbergruimte en een verwijderbare aslade. Gescheiden afstelling van primaire en secundaire lucht.


Holzbetriebener Küchenherd, ausgestattet mit einem großzügigen 40-Liter-Backofen, einer Glastür sowie einem Thermometer.

Unser Lina-Küchenherd verfügt über eine Brennkammer (die 46 Zentimeter tief ist), ein geräumiges Stauraumfach und eine herausnehmbare Ascheschublade. Getrennte Einstellung von Primär- und Sekundärluft.



BLANC
white
wit
weiss

BORDEAUX
bordeaux
bordeaux
bordeaux




MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
LINA MAIOLICA 90	**Revêtement en céramique colorée /** *Coloured majolica coating / Gekleurde keramische panelen / Lackierte Keramikbeschichtung*	**3.140,00**

DIMENSIONS FOUR

OVEN DIMENSIONS

AFMETINGEN OVEN

DIMENSIONEN OFEN




DIMENSIONS CHAMBRE DE COMBUSTION

COMBUSTION CHAMBER DIMENSIONS

AFMETINGEN VERBRANDINGSKAMER

DIMENSIONEN VERBRENNUNGSKAMMER



LINA MAIOLICA 90

INT	11,2 kW
NOM	9,6 kW
	2,6 kg/h
	85,8%
	Ø 130 mm
	205 kg
PPM	21,0 mg/Nm³



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

LINA GRES 80

Cuisinière à bois avec un grand four de 29 litres, porte en verre et thermomètre.

La cuisinière Lina dispose d'une chambre de combustion de 46 centimètres de profondeur, d'un grand espace de rangement et d'un tiroir à cendres amovible. Réglage séparé de l'air primaire et secondaire.

Houtfornuis met een ruime oven van 29 liter, glazen deur en thermometer.

Ons Lina-houtfornuis beschikt over een verbrandingskamer die 46 centimeter diep is, een ruime opbergruimte en een verwijderbare aslade. Gescheiden afstelling van primaire en secundaire lucht. Beschikbaar met de verbrandingskamer aan de linkerkant of aan de rechterkant.

Wood-burning cooker with large 29-litre oven, glass door and thermometer.


Lina is a cooker equipped with a 46-cm deep combustion chamber, a large storage compartment, and removable ash drawer. Primary and secondary air are adjusted separately.

Holzbetriebener Küchenherd, ausgestattet mit einem großzügigen 29-Liter-Backofen, einer Glastür sowie einem Thermometer.

Unser Lina-Küchenherd verfügt über eine Brennkammer (die 46 Zentimeter tief ist), ein geräumiges Stauraumfach und eine herausnehmbare Ascheschublade. Getrennte Einstellung von Primär- und Sekundärluft.



GREY DARK




MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
LINA GRES 80	**Revêtement en grès /** *Stoneware paneling / Steengoed panelen / Steinzeugbeschichtung*	**2.850,00**

DIMENSIONS FOUR

OVEN DIMENSIONS

AFMETINGEN OVEN

DIMENSIONEN OFEN




DIMENSIONS CHAMBRE DE COMBUSTION

COMBUSTION CHAMBER DIMENSIONS


AFMETINGEN VERBRANDINGSKAMER

DIMENSIONEN VERBRENNUNGSKAMMER



LINA GRES 80

P_{INT}	11,2 kW
P_{NOM}	9,6 kW
	2,6 kg/h
	85,8%
	Ø 130 mm
	205 kg
PPM	21,0 mg/Nm³



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

LINA GRES 90

Cuisinière à bois avec un grand four de 40 litres, porte en verre et thermomètre.

La cuisinière Lina dispose d'une chambre de combustion de 46 centimètres de profondeur, d'un grand espace de rangement et d'un tiroir à cendres amovible. Réglage séparé de l'air primaire et secondaire.

Wood-burning cooker with large 40-litre oven, glass door and thermometer.

Lina is a cooker equipped with a 46-cm deep combustion chamber, a large storage compartment, and removable ash drawer. Primary and secondary air are adjusted separately.

Houtfornuis met een ruime oven van 40 liter, glazen deur en thermometer.


Ons Lina-houtfornuis beschikt over een verbrandingskamer die 46 centimeter diep is, een ruime opbergruimte en een verwijderbare aslade. Gescheiden afstelling van primaire en secundaire lucht. Beschikbaar met de verbrandingskamer aan de linkerkant of aan de rechterkant.

Holzbetriebener Küchenherd, ausgestattet mit einem großzügigen 40-Liter-Backofen, einer Glastür sowie einem Thermometer.

Unser Lina-Küchenherd verfügt über eine Brennkammer (die 46 Zentimeter tief ist), ein geräumiges Stauraumfach und eine herausnehmbare Ascheschublade. Getrennte Einstellung von Primär- und Sekundärluft.



GREY DARK




MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
LINA GRES 90	**Revêtement en grès /** *Stoneware paneling / Steengoed panelen / Steinzeugbeschichtung*	**2.990,00**

DIMENSIONS FOUR

OVEN DIMENSIONS

AFMETINGEN OVEN

DIMENSIONEN OFEN




DIMENSIONS CHAMBRE DE COMBUSTION

COMBUSTION CHAMBER DIMENSIONS

AFMETINGEN VERBRANDINGSKAMER

DIMENSIONEN VERBRENNUNGSKAMMER



LINA GRES 90

INT	11,2 kW
NOM	9,6 kW
	2,6 kg/h
	85,8%
	Ø 130 mm
	205 kg
PPM	21,0 mg/Nm³



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

OLGA GRES 80

Cuisinière à bois au design moderne, avec un grand four de 29 litres, porte en verre et thermomètre.

La cuisinière Olga dispose d'une chambre de combustion de 46 centimètres de profondeur, d'un grand espace de rangement et d'un tiroir à cendres amovible. Réglage séparé de l'air primaire et secondaire.

Wood-burning cooker with a modern design, large 29-litre oven, glass door and thermometer.

Olga is a cooker equipped with a 46-cm deep combustion chamber, a large storage compartment, and a removable ash drawer. Primary and secondary air are adjusted separately.

Houtfornuis met een modern ontwerp, voorzien van een ruime oven van 29 liter, glazen deur en thermometer.


Ons Olga-houtfornuis beschikt over een verbrandingskamer die 46 centimeter diep is, een ruime opbergruimte en een verwijderbare aslade. Gescheiden afstelling van primaire en secundaire lucht.

Holzbetriebener Küchenherd mit modernem Design, ausgestattet mit einem großzügigen 29-Liter-Backofen, Glastür und Thermometer.

Unser Olga-Küchenherd verfügt über eine Brennkammer, die 46 Zentimeter tief ist, ein geräumiges Stauraum und eine herausnehmbare Ascheschublade. Getrennte Einstellung von Primär- und Sekundärluft.



GREY DARK




MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
OLGA GRES 80	**Revêtement en grès /** *Stoneware paneling / Steengoed panelen / Steinzeugbeschichtung*	**3.000,00**

DIMENSIONS FOUR

OVEN DIMENSIONS

AFMETINGEN OVEN

DIMENSIONEN OFEN





DIMENSIONS CHAMBRE DE COMBUSTION

COMBUSTION CHAMBER DIMENSIONS

AFMETINGEN VERBRANDINGSKAMER

DIMENSIONEN VERBRENNUNGSKAMMER





A+ LABEL

★★★★★ D.M. 186

7★ F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022 ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

OLGA GRES 90

Cuisinière à bois au design moderne, avec un grand four de 40 litres, porte en verre et thermomètre.

La cuisinière Olga dispose d'une chambre de combustion de 46 centimètres de profondeur, d'un grand espace de rangement et d'un tiroir à cendres amovible. Réglage séparé de l'air primaire et secondaire.

Houtfornuis met een modern ontwerp, voorzien van een ruime oven van 40 liter, glazen deur en thermometer.

Ons Olga-houtfornuis beschikt over een verbrandingskamer die 46 centimeter diep is, een ruime opbergruimte en een verwijderbare aslade. Gescheiden afstelling van primaire en secundaire lucht.

Wood-burning cooker with a modern design, large 40-litre oven, glass door and thermometer.


Olga is a cooker equipped with a 46-cm deep combustion chamber, a large storage compartment, and a removable ash drawer. Primary and secondary air are adjusted separately.

Holzbetriebener Küchenherd mit modernem Design, ausgestattet mit einem großzügigen 40-Liter-Backofen, Glastür und Thermometer.

Unser Olga-Küchenherd verfügt über eine Brennkammer, die 46 Zentimeter tief ist, ein geräumiges Stauraum und eine herausnehmbare Ascheschublade. Getrennte Einstellung von Primär- und Sekundärluft.



GREY DARK




MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
OLGA GRES 90	**Revêtement en grès /** *Stoneware paneling / Steengoed panelen / Steinzeugbeschichtung*	**3.120,00**

DIMENSIONS FOUR

OVEN DIMENSIONS

AFMETINGEN OVEN

DIMENSIONEN OFEN




DIMENSIONS CHAMBRE DE COMBUSTION

COMBUSTION CHAMBER DIMENSIONS

AFMETINGEN VERBRANDINGSKAMER

DIMENSIONEN VERBRENNUNGSKAMMER





A+ LABEL

★★★★★ D.M. 186

7★ F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022 ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

OLGA 80

Cuisinière à bois au design moderne, avec un grand four de 29 litres, porte en verre et thermomètre.

La cuisinière Olga dispose d'une chambre de combustion de 46 centimètres de profondeur, d'un grand espace de rangement et d'un tiroir à cendres amovible. Réglage séparé de l'air primaire et secondaire.

Wood-burning cooker with a modern design, large 29-litre oven, glass door and thermometer.

Olga is a cooker equipped with a 46-cm deep combustion chamber, a large storage compartment, and a removable ash drawer. Primary and secondary air are adjusted separately.

Houtfornuis met een modern ontwerp, voorzien van een ruime oven van 29 liter, glazen deur en thermometer.

Ons Olga-houtfornuis beschikt over een verbrandingskamer die 46 centimeter diep is, een ruime opbergruimte en een verwijderbare aslade. Gescheiden afstelling van primaire en secundaire lucht.

Holzbetriebener Küchenherd mit modernem Design, ausgestattet mit einem großzügigen 29-Liter-Backofen, Glastür und Thermometer.

Unser Olga-Küchenherd verfügt über eine Brennkammer, die 46 Zentimeter tief ist, ein geräumiges Stauraum und eine herausnehmbare Ascheschublade. Getrennte Einstellung von Primär- und Sekundärluft.




BLANC
white
wit
weiss

BORDEAUX
bordeaux
bordeaux
bordeaux

NOIR
black
zwart
schwarz

BRONZE
bronze
brons
bronze




MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
OLGA 80	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	**2.800,00**

DIMENSIONS FOUR

OVEN DIMENSIONS

AFMETINGEN OVEN

DIMENSIONEN OFEN




DIMENSIONS CHAMBRE DE COMBUSTION

COMBUSTION CHAMBER DIMENSIONS

AFMETINGEN VERBRANDINGSKAMER

DIMENSIONEN VERBRENNUNGSKAMMER



OLGA 80

INT	11,2 kW
NOM	9,6 kW
	2,6 kg/h
	85,8%
	Ø 130 mm
	195 kg
PPM	21,0 mg/Nm³



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

OLGA 90

Cuisinière à bois au design moderne, avec un grand four de 40 litres, porte en verre et thermomètre.

La cuisinière Olga dispose d'une chambre de combustion de 46 centimètres de profondeur, d'un grand espace de rangement et d'un tiroir à cendres amovible. Réglage séparé de l'air primaire et secondaire.

Wood-burning cooker with a modern design, large 40-litre oven, glass door and thermometer.

Olga is a cooker equipped with a 46-cm deep combustion chamber, a large storage compartment, and a removable ash drawer. Primary and secondary air are adjusted separately.

Houtfornuis met een modern ontwerp, voorzien van een ruime oven van 40 liter, glazen deur en thermometer.

Ons Olga-houtfornuis beschikt over een verbrandingskamer die 46 centimeter diep is, een ruime opbergruimte en een verwijderbare aslade. Gescheiden afstelling van primaire en secundaire lucht.

Holzbetriebener Küchenherd mit modernem Design, ausgestattet mit einem großzügigen 40-Liter-Backofen, Glastür und Thermometer.

Unser Olga-Küchenherd verfügt über eine Brennkammer, die 46 Zentimeter tief ist, ein geräumiges Stauraum und eine herausnehmbare Ascheschublade. Getrennte Einstellung von Primär- und Sekundärluft.




BLANC
white
wit
weiss

BORDEAUX
bordeaux
bordeaux
bordeaux

NOIR
black
zwart
schwarz

BRONZE
bronze
brons
bronze




MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
OLGA 90	Revêtement en acier / *Steel paneling / Stalen panelen / Stahlbeschichtung*	**2.970,00**

DIMENSIONS FOUR

OVEN DIMENSIONS

AFMETINGEN OVEN

DIMENSIONEN OFEN




DIMENSIONS CHAMBRE DE COMBUSTION

COMBUSTION CHAMBER DIMENSIONS

AFMETINGEN VERBRANDINGSKAMER

DIMENSIONEN VERBRENNUNGSKAMMER



OLGA 90

INT	11,2 kW
NOM	9,6 kW
	2,6 kg/h
	85,8%
	Ø 130 mm
	195 kg
PPM	21,0 mg/Nm³



A+
LABEL

★★★★★
D.M. 186

7★
F. VERTE

HERMETIC CONSTRUCTION

NOBIS SAFETY STANDARD

2022
ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

Légende technique

TECHNICAL LEGEND TECHNISCHE LEGENDA TECHNISCHE LEGENDE

P_{INT}	**Puissance introduite /** *Input power / Geïntroduceerd vermogen / Eingangsleistung*
P_{NOM}	**P. thermique nominale /** *Nominal thermal output / Nominale warmteafgifte / Nennwärmeleistung*
	Puissance configurée / *Power transferred to water / Energie overgedragen aan water / Energie, die an Wasser übertragen wird*
	Consommation horaire granulés/bois / *Pellet/wood fuel consumption / Uurverbruik pellets/hout / Stündlicher Verbrauch Pellets/Holz*
	Rendement / *Efficiency / Rendement / Effizienz*
	Réservoir / *Tank capacity / Tank / Tank*
	Sortie de fumée / *Flue exit pipe / Uitlaatopening / Abgasauslass*
	Autonomie / *Burn time / Branduren / Brenndauer*
	Puis. électrique en service / *Electrical power during operation / Elektrische energie tijdens de werking / Elektrische Energie während des Betriebs*
	Poids net / *Net weight / nettogewicht / Nettogewicht*
PPM	**Emissione PM** */ PM emission / PM-uitstoot / PM-Emission*

Notes

NOTES NOTEN NOTIZEN

Toutes les données techniques et traductions recueillies dans ce catalogue doivent être considérées comme indicatives. De plus, les valeurs de rendement, m^3, kW, se réfèrent à des tests en laboratoire et pourraient varier si elles sont effectuées dans d'autres locaux.
Dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, Nobis se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications techniques et esthétiques.
Les couleurs doivent être considérées comme purement indicatives.

All technical information and translations provided in this catalogue are purely indicative and cannot be deemed definitive. Moreover, yields, m^3 and kW provided always refer to laboratory tests and may vary if carried out at other locations.
The company reserves the right to make changes at any time without prior warning.
The colours provided are purely indicative.

Alle technische informatie en vertalingen in deze catalogus zijn louter indicatief en kunnen niet als definitief worden beschouwd. Bovendien verwijzen de geleverde prestaties, m^3 en kW steeds naar laboratoriumtests en kunnen variëren als ze op andere locaties worden uitgevoerd.
Bij de continue verbetering van zijn producten behoudt ons bedrijf zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande waarschuwing, wijzigingen aan te brengen.
De verstrekte kleuren zijn slechts indicatief.

Alle in diesem Katalog bereitgestellten technischen Informationen und Übersetzungen sind lediglich Richtwerte und können nicht als endgültig angesehen werden. Darüber hinaus Effizienzverte, m^3 und kW beziehen sich immer auf Labortests und können variieren, wenn sie an anderen Standorten durchgeführt werden.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.
Die angegebenen Farben sind lediglich Richtwerte.

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION

via Kupfer, 31
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

www.nobisfire.it

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION

Catalistino Legna Nobis 2026
v.1 2026